

DETAILY - VZOROVÉ ŘEZY  
ČÁST STŘEDU PODÉLNÉ OSY FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ  
PROSTOR V MÍSTECH SLOUPŮ OPLOCENÍ

m 1 : 25

SEVERNÍ ČÁST HŘIŠTĚ A OPLOCENÍ

nová doplněná skladba hřiště s novým povrchem umělé trávy - výběh za brankou

- UMĚLÝ POVRCH III. GENERACE - VÝŠKA VLASU 60 mm
- ZÁSYP GUMOGRANULÁTEM EPDM 30 mm (cca 16 kg/m<sup>2</sup>)
- A KŘEMIČITÝM PÍSKEM 15 mm (cca 15 kg/m<sup>2</sup>)
- 60 mm
- UZAVÍRACÍ VRSTVA Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 0-4 mm
- 40 mm
- HLAVNÍ NOSNÁ VRSTVA DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 8-16 mm
- 150 mm
- ODDĚLOVACÍ VRSTVA Z PRANÉHO PÍSKU FRAKCE FRAKCE 0-4 mm
- 50 mm
- UROVNANÁ A ŘÁDNĚ ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ

nová skladba zpevněné plochy kolem hřiště

- BETONOVÁ DLAŽBA
- 60 mm
- ZÁSYP PÍSKEM ZÁSYPOVÝM FRAKCE 0,5-1 mm
- 30 mm
- VRSTVA Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 4-8 mm
- 50 mm
- VRSTVA Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 8-16 mm
- 100 mm
- VRSTVA Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 0-63 mm
- 100 mm
- UROVNANÁ A ŘÁDNĚ ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ

předpokládaná skladba hřiště stávající s novým povrchem umělé trávy

- UMĚLÝ POVRCH III. GENERACE - VÝŠKA VLASU 60 mm
- ZÁSYP GUMOGRANULÁTEM EPDM 30 mm (cca 16 kg/m<sup>2</sup>)
- A KŘEMIČITÝM PÍSKEM 15 mm (cca 15 kg/m<sup>2</sup>)
- 60 mm
- uzavírací vrstva z drceného kameniva frakce 0-4 mm
- 40 mm
- hlavní nosná vrstva drceného kameniva frakce 8-16 mm
- 150 mm
- oddělovací vrstva z praneho písku frakce 0-4 mm
- 50 mm
- urovnaná a řádně zhutněná zemní pláň

JIŽNÍ ČÁST HŘIŠTĚ A OPLOCENÍ

nová doplněná skladba hřiště s novým povrchem umělé trávy - výběh za brankou

- UMĚLÝ POVRCH III. GENERACE - VÝŠKA VLASU 60 mm
- ZÁSYP GUMOGRANULÁTEM EPDM 30 mm (cca 16 kg/m<sup>2</sup>)
- A KŘEMIČITÝM PÍSKEM 15 mm (cca 15 kg/m<sup>2</sup>)
- 60 mm
- UZAVÍRACÍ VRSTVA Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 0-4 mm
- 40 mm
- HLAVNÍ NOSNÁ VRSTVA DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 8-16 mm
- 150 mm
- ODDĚLOVACÍ VRSTVA Z PRANÉHO PÍSKU FRAKCE FRAKCE 0-4 mm
- 50 mm
- UROVNANÁ A ŘÁDNĚ ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ

nová skladba zpevněné plochy kolem hřiště

- BETONOVÁ DLAŽBA
- 60 mm
- ZÁSYP PÍSKEM ZÁSYPOVÝM FRAKCE 0,5-1 mm
- 30 mm
- VRSTVA Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 4-8 mm
- 50 mm
- VRSTVA Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 8-16 mm
- 100 mm
- VRSTVA Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 0-63 mm
- 100 mm
- UROVNANÁ A ŘÁDNĚ ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ

předpokládaná skladba hřiště stávající s novým povrchem umělé trávy

- UMĚLÝ POVRCH III. GENERACE - VÝŠKA VLASU 60 mm
- ZÁSYP GUMOGRANULÁTEM EPDM 30 mm (cca 16 kg/m<sup>2</sup>)
- A KŘEMIČITÝM PÍSKEM 15 mm (cca 15 kg/m<sup>2</sup>)
- 60 mm
- uzavírací vrstva z drceného kameniva frakce 0-4 mm
- 40 mm
- hlavní nosná vrstva drceného kameniva frakce 8-16 mm
- 150 mm
- oddělovací vrstva z praneho písku frakce 0-4 mm
- 50 mm
- urovnaná a řádně zhutněná zemní pláň

POZNÁMKA:

- UMĚLÝ TRÁVNÍK III. GENERACE MŮŽE BÝT POUŽIT I S VÝŠKOU VLASU 50 mm , 45 mm NEBO 40 mm.
- PŘI POUŽITÍ TRÁVNÍKŮ S NIŽŠÍM VLASEM BUDE NUTNÉ PROVÉST ZVÝŠENÍ PODKLADOVÉ VRSTVY.
- PODKLADOVÉ VRSTVY BUDOU PŘED POKLÁDKOU NOVÉHO TRÁVNÍKŮ ZKONTROLOVÁNY UPRÁVENY DLE VÝKRESU č.15

 <div>A3 DETAIL s.r.o. U Stadionu 841, 434 01, Most IČ:64651509, DIČ:CZ64651509</div>	Investor: <b>SPORTaS s.r.o.</b> <b>Jiráskova 413</b> <b>LITVÍNŮV, 436 01</b>	Objednatel: <b>SPORTaS s.r.o.</b> <b>Jiráskova 413</b> <b>LITVÍNŮV, 436 01</b>			
	Řízení projektu: Ing. Rostislav Tomáš podpis: Stupeň projektové dokumentace : DSP			Název a účel díla: <b>AREÁL LOMSKÁ LITVÍNŮV</b> <b>rekonstrukce fotbalového hřiště</b> <b>s umělým povrchem</b>	
Zodpovědný projektant : Ing. Rostislav Tomáš podpis: Vypracoval : Ing. Rostislav Tomáš podpis: Počet formátů: 4 A 4 Datum: 11/2022 Měřitko: 1 : 200		Název přílohy: <b>DETAILY</b> <b>PODÉLNÝ ŘEZ STŘEDOVOU ČAROU</b> <b>FOTBALOVÝM HŘIŠTĚM</b> <b>PROSTOR V MÍSTĚ SLOUPŮ OPLOCENÍ</b> <i>D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</i>		Číslo výkresu: <b>13.</b>	Číslo přílohy:
		Identifikační číslo dokumentu: 2022-371			