

PSV - VÝSTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM

OZN.	SCHEM. ZOBRAZENÍ	ROZMĚR v mm	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ CELKEM
125			BETONOVÁ DLAŽBA OBDÉLNÍKOVÉHO TVARU O ROZMĚRECH 100 x 200 x 60 mm MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ PŘÍRODNÍ, POVRCH HLADKÝ, CELKOVÁ PLOCHA ZPEVNĚNÝCH PLOCH - 476,50 m ² .	476,50 m ²
126			UMĚLÝ TRÁVNÍK - POVRCH III. GENERACE S VÝŠKOU VLASU 60 mm, SE ZÁSYPEM GUMOGRANULÁTU EPDM 30 mm (cca 16 kg/m ²) a KŘEMIČITÝM PÍSKEM 15 mm (cca 15 kg/m ²). BAREVNÝ ODS TÍN ZELENÝ, ČÁRY BÍLÉ. CELKOVÁ PLOCHA POVRCHU - 7765,0 m ² . UMĚLÝ TRÁVNÍK MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY FAČR !	7765,0 m ²
127			PRYŽOVÁ ROHOŽ VE TVARU VČELÍ PLÁSTVE S VĚTŠÍMI OTVORY. VÝŠKA ROHOŽE 23 mm. VELKOPLOŠNÁ ROHOŽ Z HOUŽEVNATÉ PRYŽE S OTEVŘENÝM DNEM. ROZMĚR ROHOŽE 1500 x 1000 mm. V ROHOŽI BOUDOU POUŽITY KRUHOVÉ DOČIŠŤOVACÍ KARÁČKY. V KAŽDÉ ROHOŽI BUDE POUŽITO 30 ks KARTÁČKŮ. BAREVNÉ PROVEDENÍ ROHOŽE A KARTÁČKŮ - ČERNÉ.	2 60
128			OCELOVÝ SVAŘOVANÝ RÁM O ROZMĚRECH 1500 x 1000 mm Z OCELOVÝCH PROFILŮ ROVNORAMENNÉHO "L" O ROZMĚRECH 25 x 25 x 3 mm. OCELOVÝ RÁM BUDE OPATŘEN ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A NÁSLEDNĚ DVĚMA ANTI-KOROZNÍMI NÁTĚRY NA OCELOVOU KONSTRUKCI PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ.	2
129			OCHRANNÁ SÍŤ OCELOVÁ, ANTIVANDAL (MAHULAN STEEL) PP tl. 4,75 mm, S OKY 105 mm, PRO PLOTOVÉ POLE "A" - ROZMĚR POLE 3,5 m x 3,0 m, BAREVNÝ ODS TÍN ZELENÝ. OCHRANNÁ SÍŤ JE S OCELOVÝM JÁDREM S OPLETENÍM Z POLYPROPYLENU.	13
130			OCHRANNÁ SÍŤ OCELOVÁ, ANTIVANDAL (MAHULAN STEEL) PP tl. 4,75 mm, S OKY 105 mm, PRO PLOTOVÉ POLE "B" - ROZMĚR POLE 3,0 m x 3,0 m, BAREVNÝ ODS TÍN ZELENÝ. OCHRANNÁ SÍŤ JE S OCELOVÝM JÁDREM S OPLETENÍM Z POLYPROPYLENU.	3