

1x	Houpačka	rámová dvoumístná, vhodná dřevo-kovová houpačka, umístěna pouze na travnaté ploše, tj., je-li možné bez vytvořené dopadové plochy, o rozměrech cca v. 2,5 m, š. 4 m, d. 1,4 m, neutrální kovové/šedé barevnosti
1x	Kládová prolézačka	kládová lezecká konstrukce o cca výšce 3 m, šířce 10 m a délce 10 m (včetně nutné dopadové plochy), v provedení šedé dřevo, ošetřeno ochranným nátěrem, součástí konstrukce musí být 1x šplhací síť, závěsná lana (min. 12 ks o průměru cca 16 mm), 1x silné pochůzné lano o průměru cca 90 mm, <u>Šplhací síť</u> - s možností výběru barevné kombinace, s ocelovou vložkou, průměr lana cca 16 mm, s oky cca 30 cm - 40 cm, zapletený spoj (uzlová koule), odolné proti UV záření, soulad s normou EN 1176 <u>Závěsné lano (pro držení)</u> - v barevném provedení blízkém barvě kládové prolézačky, odolné proti UV záření, impregnováno proti otěru, určeno pro venkovní prostory a prostory ohrožené vandalismem, soulad s normou EN 1176 <u>Silné pochůzné lano</u> – v barevném provedení blízkém barvě kládové prolézačky, odolné proti UV záření, impregnováno proti otěru, určeno pro venkovní prostory a prostory ohrožené vandalismem, soulad s normou EN 1176
1x	Skluzavka	z nerezové oceli o délce cca 2,5m – 3,0 m a šířce v rozmezí 495 až 995 mm, napojena ke kládové prolézačce, velikost skluzavky bude stanovena a přizpůsobena dle rozměrů navržené kládové prolézačky
1x	Kruhová lavice	lavice v podobě šestihranu, umístěna okolo vzrostlého stromu, o minimálním vnitřním průměru 1,5 m, sedací plocha o min. šířce 40 cm, bez opěrek
1x	Provazová houpačka/šplhadlo	o cca výšce 3 m a šířce 1,5 m, v provedení šedé dřevo, barevném provedení stejné nebo blízké barvě kládové prolézačky, ošetřeno ochranným nátěrem

	Provazová houpačka/šplhadlo	součástí šplhadla budou 4x závěsná lana s ocelovou vložkou o průměru min. 16 mm a délce cca 1,5m, zakončena například úchytovým okem, uzlem apod., s možností výběru barevné kombinace, odolná proti UV záření, impregnována proti oděru, určené pro venkovní prostory a prostory ohrožené vandalismem, soulad s normou EN 1176
1x	Informační tabule	pro umístění provozního řádu a dalších informací, o min. rozměrech 300 x 400 mm a výšce cca 1,5 m, materiál dřevo, barevné provedení stejné jako barevné provedení kládové prolézačky, ošetřeno ochranným nátěrem.

Podrobný rozpis a požadavky na realizaci dětského hřiště jsou v příloze č. 7 ZD - Záměr akce.