



BETONOVÝ ZÁKLAD
2x~2500x500x600mm

POZN. Ochozová brodítko budou opatřena po obou stranách průchodu zábradlím, které bude umožňovat výkyv vždy jednoho ramene na každé straně, pro možnost uzavření a zamezení přístupu k bazénovým vanám v době mimo plaveckou sezónu – přesná k–ce zavírání bude upřesněna během prováděcích prací dodavatelem.

CELKEM – 7KS

vztažná výšková kóta:
hladina vody = -0.05

LEGENDA:

- NOVÝ STAV
- NOVÉ K–CE > BETON
- PODSYP

• VŠECHEN OBŠYPOVÝ A ZASYPPOVÝ MATERIÁL MUSÍ BÝT ZBAVEN KOVOVÝCH PŘÍMĚSÍ A ČÁSTI ZEMLINY

JEMNÁ VRSTVA:
4/8 granulace, ca.5 cm dobře zhutněná, plošná tolerance : ±1 cm nad dnový lem (lémová drť, žláby obý materiálu)

DĚLČÍ VRSTVA:
když se vyzdává, tak např. geotextilie (roucho) z propylénu

HRUBÁ VRSTVA:
4/32 s odstúpnováním granulováním zhutněná s účinností drenáže, minimálně 20 cm

• VŠECHNY BETONÁŘSKÉ, BOURAČÍ A ZASYPPOVÉ PRÁCE PROVÁDÍ STAVEBNÍ FIRMA NIKOLIV DODAVATEL KOVOVÉHO BAZÉNU

• VODA Z PRŮCHOZÍHO BAZÉNKU NA OPLÁCHNUTÍ NOHOU SE NA ZIMU KOMPLETNĚ VYPUSTÍ A BAZÉNEK SE SE VYČISTÍ (NENÍ ZAJIŠTĚNÁ "PŘIROZENÁ OCHRÁNA" ZÁKLADŮ PROTI PROMRZNUTÍ, JIŽ V PROVÁDĚCÍM PLÁNU MUSÍ BÝT ZOHLEDNĚNÁ MRAZUVZDORNOST ZÁKLADŮ)

• JAKOST PŘÍ. SVAŘOVÁNÍ MUSÍ BÝT V SOULADU S NORMAMI: ČSN EN ISO 3834-2 a DIN 18 800-7 (VYBRANÝ UCHAŹEČ MUSÍ SPLŇOVAT TUTO PODMINKU A MUSÍ BÝT DRŽITELEM UVEDENÝCH CERTIFIKÁTŮ)

• HLOUBKU ZALOŽENÍ ŽB PÁSŮ URČÍ STATIK

• -0.05 ÚROVEŇ HLADINY VODY V BAZÉNU

• NAVAZNOSTI NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

• NEREZOVOU VANU UZEMNIT DLE PLATNÝCH ČSN (STAVEBNÍ FIRMA)

• ZASYPPOVÉ HMOTY HUTNÍ: Edef = 45 MPa

INVESTOR :	ZAK. ČÍSLO: POR 01.08.2025	PROJEKT • OBČANSKÁ REALIZACE VE STAVEBNICTVÍ POR PŘÍROV	MICHAL POSPÍŠIL +420 736 680 233 IČO 65912535 DIČ CZ 7404195678
SPORTAS s.r.o. Jiráskova 413, 436 01 Litvínov	OBEČ : Litvínov DATUM: 08/2025 FORMÁT : A3		
STUPEŇ: PROJEKT	POČ. VYHOTOVENÍ : 6	Sídlo: TUŠÍN 148, 751 16 TUŠÍN Kancelář: DENISOVA 2916/9, 750 02 PŘEROV	
STAVBA: Technická pomoc na opravu plaveckého bazénu letního koupaliště Litvínov	Zodp. proj.: Michal POSPÍŠIL Vyracoval Vít VETĚŠNÍK		
ČÁST: D.1.2. Stavební část	Autoriz. osoba ING. Z. TILEROVA		
NÁZEV VÝKRESU : DETAIL – BRODÍTKO	MĚŘÍTKO : M 1:20	Č. VÝKRESU : D.1.2. – 27	