±0.000 m = 314.480 m.n.m. Bpv

výškový systém: Bpv

souřadnicový systém: JTSK

B1601 Adaptace prostor a zateplení budovy MÚ v Litvínově, čp 12, Náměstí Míru

INVESTOR	GENERÁLNÍ PROJEKTANT
Město Litvínov Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov	Ing. Antonín Wachtel
místo stavby: MMÚ v Litvínově, Náměstí Míru 12, 436 01 Litvínov	Ing. Antonín Wachtel U Autobusového hřiště 436 01 Litvínov

IČO: 13465997
DIČ: CZ5501201
mobil: +420 731 661 754
e-mail: wachtel@seznam.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTU

projektant projektu: Milan Vondruška	RAZÍTKO
kontrolovал: Bc. Lukáš Slanik	JAFIPL www.jafipl.cz
vypracoval: Bc. Nikola Šmahna, Bc. Lukáš Slanik	JAFIPL PRO, s.r.o. Mostecká 1 Litvínov 435 01

IČ: 03314951
DIČ: CZ03314951
+420 602 246 588
info@jafipl.cz

Č. ZAK.: 719 20AR

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

	STUPEŇ:	DPS
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍČÁST	DATUM:	03/22
	FORMÁT:	Rola 2x5A4+
VÝKRES:	MĚŘÍTKO:	1 : NÁSOBEK
VÝPIS SKLADEB - STÁVAJÍCÍ	1:20	**D1.1.VYP04**

NEDODRŽUJTE M 1:1/20 M Rozměry uváděny 1782 mm x 420 mm. Plocha výkresu 0,749 m². Počet listů/A1 M 12 / 1

Tento projekt je duševním vlastnictvím autora a nesmí být kopírován ani jinak rozmnožován bez jeho souhlasu.

VÝPIS SKLADEB – STÁVAJÍCÍ | POPIS SKLADBY MÁ PŘEDNOST PŘED DETAILEM

OZN.	DETAIL	SKLADBA

SKLADBA S2

DETAIL M 1 : 20

SKLADBA JE ODHADOVANÁ

PVC	1.0 mm
CEMENTOVÝ POTĚR – PŘEPOKLADANÉ	40.0 mm
BETONOVÁ MAZANINA – P. ŘEZPOKLADANÉ	100.0 mm
HYDROIZOLACE P.ŘEZPOKLADANÉ	5.0 mm
PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA – P. ŘEZPOKLADANÉ	50.0 mm
TEPELNOIZOLAČNÍ POLYSTAR – PŘEPOKLADANÉ	150.0 mm
STÁVAJÍCÍ TERÉN	

SKLADBA S3

DETAIL M 1 : 20

KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA	10.0 mm
BETONOVÁ MAZANINA, TRAPÉZOVÝ PLECH	230.0 mm

SKLADBA S4

DETAIL M 1 : 20

KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA	10.0 mm
BETONOVÁ MAZANINA, TRAPÉZOVÝ PLECH	50.0 mm
ŽEBRO 20 mm	
HORNÍ PÁS VAZNÍKU	
OCELOVÝ VAZNÍK	450.0 mm
DOLNÍ PÁS VAZNÍKU	
KOVOVÁ MŘÍŽEK	5.0 mm
PODHLED (DŘEVĚNÉ PALUBKY)	30.0 mm

SKLADBA S5

DETAIL M 1 : 20

KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA	10.0 mm
BETONOVÁ MAZANINA, TRAPÉZOVÝ PLECH	50.0 mm
ŽEBRO 20 mm	
HORNÍ PÁS VAZNÍKU	
OCELOVÝ VAZNÍK	450.0 mm
DOLNÍ PÁS VAZNÍKU	
TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA TL. 60 mm	
OMÍTKA 15 mm	

VÝPIS SKLADEB – STÁVAJÍCÍ | POPIS SKLADBY MÁ PŘEDNOST PŘED DETAILEM

OZN.	DETAIL	SKLADBA

SKLADBA S6

DETAIL M 1 : 20

HYDROIZOLACE S POSYPEM	10.0 mm
PLSTOVÁ A OCHRANNÁ TEXTILIE 300 g.m-2	10.0 mm
EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN	100.0 mm
HYDROIZOLACE	10.0 mm
OCELOVÝ VAZNÍK	198.5 mm
BETONOVÁ MAZANINA VŽ PLECHY	60.0 mm
OCELOVÝ VAZNÍK	450.0 mm
KOVOVÁ MŘÍŽEK	100.0 mm
MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED 600x600 mm	30.0 mm

SKLADBA S7

DETAIL M 1 : 20

ZDIVO	10.0 mm
TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VLNA S KOVOVÝM NOSNÝM SYSTÉM	60.0 mm
SÁDROKARTON	10.0 mm
VNITŘNÍ OMÍTKA	10.0 mm

SKLADBA S8

DETAIL M 1 : 20

VNITŘNÍ OMÍTKA	10.0 mm
SÁDROKARTON	12.5 mm
TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VLNA S KOVOVÝM NOSNÝM SYSTÉM	60.0 mm
SÁDROKARTON	12.5 mm

SKLADBA S9

DETAIL M 1 : 20

HYDROIZOLACE S POSYPEM	154.8 mm
PODKLADNÍ MYSTNÁ Z PROSTÉHO BETONU, BETON B15, S	
VLAKNEC 20 mm U ST.ŘÍMSY A/NK TL 20–200 mm	
OCELOVÝ/BETONOVÝ SENDVIL PANEL	250.0 mm

SKLADBA S10

DETAIL M 1 : 20

VNITŘNÍ OMÍTKA	10.0 mm
SÁDROKARTON	12.5 mm
TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VLNA S KOVOVÝM NOSNÝM SYSTÉM	60.0 mm
SÁDROKARTON	12.5 mm

VÝPIS SKLADEB – STÁVAJÍCÍ | POPIS SKLADBY MÁ PŘEDNOST PŘED DETAILEM

OZN.	DETAIL	SKLADBA

SKLADBA S11

DETAIL M 1 : 20

SÁDROKARTON	10.0 mm
VNITŘNÍ OMÍTKA	12.5 mm
TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VLNA S KOVOVÝM NOSNÝM SYSTÉM	60.0 mm

SKLADBA S12

DETAIL M 1 : 20

STÁVAJÍCÍ CHELNÉ ZDIVO CIHLA D ČIŽOVANÁ	380.0 mm
OBKLAD CHELNÝ PÁSEK	20.0 mm

SKLADBA S13

DETAIL M 1 : 20

SPLÁTŠNÍ SÁDROKARTONOVÁ/PLECHOVÁ KRYTINA	
IZOLACE MINERÁLNÍ VATA/PUR V ČNA 50mm	
NÁZ./Z SPLÁTŠNÁ PLECHOVÁ KRYTINA	

SKLADBA S14

DETAIL M 1 : 20

NÁZ./Z OMÍTKA 10 mm	
STÁVAJÍCÍ CHELNÉ ZDIVO CIHLA D ČIŽOVANÁ	
VNITŘNÍ OMÍTKA 10 mm	

VÝPIS SKLADEB – STÁVAJÍCÍ | POPIS SKLADBY MÁ PŘEDNOST PŘED DETAILEM

OZN.	DETAIL	SKLADBA

SKLADBA S15

DETAIL M 1 : 20

STÁVAJÍCÍ CHELNÉ ZDIVO CIHLA D ČIŽOVANÁ	380.0 mm
OBKLAD CHELNÝ PÁSEK	20.0 mm

SKLADBA S16

DETAIL M 1 : 20

OBKLAD CHELNÝ PÁSEK	20.0 mm
STÁVAJÍCÍ CHELNÉ ZDIVO CIHLA D ČIŽOVANÁ	370.0 mm

SKLADBA S17

DETAIL M 1 : 20

OBKLADOVÉ LAKOVANÉ OBLOŽENÍ 19 mm	
TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA 60 mm	
SÁDROKARTON 12,5 mm	
VNITŘNÍ OMÍTKA 10 mm	

VÝPIS SKLADEB – STÁVAJÍCÍ | POPIS SKLADBY MÁ PŘEDNOST PŘED DETAILEM

OZN.	DETAIL	SKLADBA