

Výkaz skleněných výkladců					
Označení	Výška	Délka	Podlaží	Počet	Účel
OZ01	10160	2000	1NP	9	Skleněný výkladec – jižní fasáda
OZ02	10160	2000	1NP	1	Skleněný výkladec – jižní fasáda
OZ03	3120	3593	1NP	1	Skleněný výkladec – interiér
OZ04	2780	2600	1NP	1	Skleněný výkladec – jižní fasáda
OZ05	3120	1273	1NP	2	Skleněný výkladec – interiér
OZ06	3120	2800	1NP	1	Skleněný výkladec – interiér
Celkový součet: 15				15	

POZNÁMKA:
– VŠECHNY PROSKLENÉ DVEŘE BUDOU K ÚROVNI PODLAHY
PROVEDENY ZE ZASKLENÍ VSG CONNEX Z OBOU STRAN.
– VSTUPNÍ PROSKLENÉ DVEŘE BUDOU OPATŘENY V ÚROVNI OČÍ
KONTRASTNÍM BEZPEČNOSTNÍM ZNAČENÍM V SOULADU S
PŘÍSLUŠNÝMI ČSN.

±0.000 m = 314.480 m.n.n. Bpv

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

SOUŘADNÝ SYSTÉM: JTSK

B1601

Adaptace prostor a zateplení budovy MěÚ v Litvínově, čp 12, Náměstí Míru

INVESTOR

Město Litvínov

Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Ing. Antonín Wachtel

Ing. Antonín Wachtel
J. A. Komenského 499/6
Most
PSČ 434 01

IČO: 13455087
DIČ: CZ6304061577
+420 777 302 752
wachtela@seznam.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTU

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Milan Vondruška

KONTROLOVAL:

Bc. Lukáš Staník

VYPRACOVALI:

Bc. Nikola Šťastná, Bc. Lukáš Staník

RAZÍTKO:

www.jampl.cz

JAMPL-PSV s.r.o.
Pruněřov 386
Kadaň
PSČ 432 01

IČ: 25014081
DIČ: CZ25014081
+420 602 246 586
bim@jampl.cz

Č. ZAK.:

719 204/R

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

PARÉ:

STUPEŇ: DPS

DATUM: 03/22

FORMÁT: Role 2x6A4+

VÝKRES:

MĚŘÍTKO: 1:50

Č. VÝKRESU: D1.1.VÝP03

REPROGRAFIE:

B: 72 ČB: 36

Rozměry výkresu: 1782 mm x 420 mm, Plocha výkresu: 0.748 m², Počet formátů A4: 12.1 ks

INÍ S TÍMTO MATERIÁLEM PODLÉHÁ ZÁKONU Č. 121/2000 SB. 'O PRÁVU AUTORSKÉM'

OZN.	SCHÉMA	POPIS	OZN.	SCHÉMA	POPIS
OZ01		EXTERIÉR POPIS: 3-KOMOROVÉ OKNO OTVÍRAVÉ/VYKLÁP ĚCÍ OKNO SE STAVEBNÍ HLOUBKOU 72 mm A S DORAZOVÝM TĚSNĚNÍM ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO 4-16-4-16-4 ug=0,6 W/m2K KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ POVRCH: HLINÍK ELOX TEPELNÉ VLASTNOSTI: SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w=0,5+f_w$, $f_w = A_w/A$ – A–celková plocha, A_w–plocha průsvitné výplně otvoru sloužící převážně k osvětlení interiéru včetně příslušných částí rámu POZNÁMKA: FIXNÍ ČÁST PROSKLENÍ V ÚROVNI PARAPETU JE TVOŘENA BEZPEČNOSTNÍM SKLEM VSG CONNEX SE VZOREM (KÚRA/ČINČILA) BUDE VZORKOVÁNO A VYBRÁNO INVESTOREM	OZ02		EXTERIÉR POPIS: 3-KOMOROVÉ OKNO OTVÍRAVÉ/VYKLÁP ĚCÍ OKNO SE STAVEBNÍ HLOUBKOU 72 mm A S DORAZOVÝM TĚSNĚNÍM ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO 4-16-4-16-4 ug=0,6 W/m2K KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ POVRCH: HLINÍK ELOX TEPELNÉ VLASTNOSTI: SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w=0,5+f_w$, $f_w = A_w/A$ – A–celková plocha, A_w–plocha průsvitné výplně otvoru sloužící převážně k osvětlení interiéru včetně příslušných částí rámu POZNÁMKA: FIXNÍ ČÁST PROSKLENÍ V ÚROVNI PARAPETU JE TVOŘENA BEZPEČNOSTNÍM SKLEM VSG CONNEX SE VZOREM (KÚRA/ČINČILA) BUDE VZORKOVÁNO A VYBRÁNO INVESTOREM

OZN.	SCHÉMA	POPIS	OZN.	SCHÉMA	POPIS
OZ03		INTERIÉR POPIS: 3–KOMOROVÉ OKNO OTVÍRAVÉ/VYKLÁP ĚCI OKNO SE STAVEBNÍ HLOUBKOU 72 mm A S DORAZOVÝM TĚSNĚNÍM ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO 4–15–4–16–4 ug=0,6 W/m2K KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ POVRCH: HLINÍK ELOX TEPELNÉ VLASTNOSTI: BEZ POŽADAVKU	OZ05		INTERIÉR POPIS: 3–KOMOROVÉ OKNO PEVNÉ OKNO SE STAVEBNÍ HLOUBKOU 72 mm A S DORAZOVÝM TĚSNĚNÍM ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO 4–15–4–16–4 ug=0,6 W/m2K KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ POVRCH: HLINÍK ELOX TEPELNÉ VLASTNOSTI: BEZ POŽADAVKU
OZ04		EXTERIÉR POPIS: 3–KOMOROVÉ OKNO OTVÍRAVÉ/VYKLÁP ĚCI OKNO SE STAVEBNÍ HLOUBKOU 72 mm A S DORAZOVÝM TĚSNĚNÍM ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO 4–16–4–16–4 ug=0,6 W/m2K KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ POVRCH: HLINÍK ELOX TEPELNÉ VLASTNOSTI: SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w=0,5+f_w$, $f_w = A_w/A$ – A–celková plocha, A_w –plocha průsvitné výplně otvoru sloužící převážně k osvětlení interiéru včetně příslušných částí rámu	OZ06		INTERIÉR POPIS: 3–KOMOROVÉ OKNO OTVÍRAVÉ/VYKLÁP ĚCI OKNO SE STAVEBNÍ HLOUBKOU 72 mm A S DORAZOVÝM TĚSNĚNÍM ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO 4–15–4–16–4 ug=0,6 W/m2K KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ POVRCH: HLINÍK ELOX TEPELNÉ VLASTNOSTI: BEZ POŽADAVKU