

Písemná zpráva zadavatele

Podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

podlimitní veřejná zakázka v souladu s § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)

Zadavatel: SPORTaS s.r.o.
Sídlo: Jiráskova 413, 436 01 Litvínov
IČ: 25005430
DIČ: CZ25005430
**Osoba oprávněná
jedenat za zadavatele:** Ing. Miroslav Otcovský
Název veřejné zakázky: **Revitalizace vnitřních prostor sportovní haly v Litvínově – stavební práce, dodatečné práce č. 1**
Druh zadávacího řízení: jednacím řízení bez uveřejnění

Tato zpráva je zadavatelem vyhotovena na základě § 85 zákona k výše uvedené veřejné zakázce na dodatečné stavební práce zadávané formou **jednacího řízení bez uveřejnění** v souladu s § 23 odst. 7, a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 520 258 dne 14. 8. 2015.

I. Předmět veřejné zakázky

V průběhu realizace stavebních prací na části 1 zakázky „**Revitalizace vnitřních prostor sportovní haly v Litvínově – stavební práce**“ byly zjištěny skutečnosti, které vyvolaly dodatečné stavební práce.

1. Jedná se o dodatečné stavební práce na zakázce "Revitalizace vnitřních prostor sportovní haly v Litvínově – stavební práce"
2. Jedná se o změnu skladby stěn a podlah v umývárkách u šaten v objektu sportovní haly. Změna se týká skladby pod finální povrchovou úpravou, tj. pod obklady a dlažbou.
3. Pod odstranění stávajících obkladů a dlažeb v umývárkách u šaten bylo zjištěno, že podlahové souvrství a omítky na stěnách pod původními obklady nevykazují vodotěsnost ani směrem shora (od sprch) ani směrem odspodu (zemní vlhkost). Původní hydroizolace je v mnoha místech pouze položená (nikoliv přitavená), zcela chybí svislé hydroizolace, což je patrné na degradaci stěn přilehlých ke koupelnám. Podkladní omítky pod obkladem je promočená a nesoudržná.
4. V původním řešení bylo navrženo pouze podkladní vrstvy pod dlažbou a obkladem lokálně opravit a na tyto původní vrstvy položit nové dlažby a obklady.
5. Po konzultaci s projektantem bylo navrženo odstranění nekvalitních omítek v prostoru sprch až na zdivo, provedení nových omítek a svislých hydroizolací dle dnešních obvyklých standardů (hydroizolační stěrka). Dále bude doplněna nová živичná hydroizolace jako ochrana proti zemní vlhkosti, která nahradí původní již dožitou vrstvu a následně bude celý prostor umýváren přestěrkován novou hydroizolací, která vytvoří ochranu proti průniku vody odshora.

II. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, uvedení části veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele

II.1 Identifikační údaje vybraného uchazeče

Uchazeč: YSSEN – spol. s r.o.
Zastoupený: Ing. Vladimírem Serdulou, jednatelem společnosti
Zdeňkem Weisnichtem, ředitelem společnosti

Sídlo: Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČ: 44566565
DIČ: CZ44566565
Nabídková cena: 120.187,26 Kč bez DPH

Uchazeč zajistí subdodavatelsky část plnění spočívající v: bez subdodavatelů

II.2 Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

V průběhu realizace stavebních prací na výše uvedené zakázce byly zjištěny tyto objektivně nepředvídatelné skutečnosti, které vyvolaly dodatečné stavební práce. Tyto dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, především po obnažení dosud zakrytých stavebních konstrukcí po zahájení stavebních prací – konkrétně pak stěn pod původními obklady a dlažbou. Tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Tyto dodatečné stavební práce nelze technicky ani ekonomicky oddělit od původní veřejné zakázky, protože by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. Tyto dodatečné stavební práce byly zadány témuž dodavateli (zhotoviteli) původní zakázky.

Odůvodnění ceny:

Ceny byly stanoveny v dílci smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „**Revitalizace vnitřních prostor sportovní haly v Litvínově – stavební práce**“, číslo smlouvy 042/2014/MO. Jedná se o dodatečné práce nad rámec soupisu prací z této smlouvy o dílo.

Veškeré tyto dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení původních stavebních prací a vedoucích ke zdárnému dokončení díla byly odsouhlaseny autorským dozorem stavby a objednatel.

II.3 Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena

Tyto dodatečné stavební práce případně dodatečné služby byly zadány témuž dodavateli (zhotoviteli) původní zakázky.

Přílohou této zprávy je kopie změnového listu na předmětné stavební práce.

V Litvínově dne 14. 8. 2015


Ing. Miroslav Otcovský – jednatel společnosti SPORTaS s.r.o.



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

Změnový list - vícepráce		číslo	1	datum	5. 8. 2015
Stavba:	Revitalizace vnitřních prostor sportovní haly v Litvínově – stavební práce				
Popis změny a její účel:					
Jedná se o změnu skladby stěn a podlah v umývárkách u šaten v objektu sportovní hal. Změna se týká skladby pod finální povrchovou úpravou, tj. pod obklady a dlažbou. Pod odstranění stávajících obkladů a dlažeb v umývárkách u šaten bylo zjištěno, že podlahové souvrství a omítky na stěnách pod původními obklady nevykazují vodotěsnost ani směrem shora (od sprch) ani směrem odspodu (zemní vlhkost). Původní hydroizolace je v mnoha místech pouze položená (nikoliv přitavená), zcela chybí svislé hydroizolace, což je patrné na degradaci stěn přilehlých ke koupelnám. Podkladní omítka pod obkladem je promočená a nesoudržná. V původním řešení bylo navrženo pouze podkladní vrstvy pod dlažbou a obkladem lokálně opravit a na tyto původní vrstvy položit nové dlažby a obklady. Po konzultaci s projektantem navrhujeme odstranění nekvalitních omítek v prostoru sprch až na zdivo, provedení nových omítek a svislých hydroizolací dle dnešních obvyklých standardů (hydroizolační stěrka). Dále bude doplněna nová živichná hydroizolace jako ochrana proti zemní vlhkosti, která nahradí původní již dožitou vrstvu a následně bude celý prostor umýváren přestěrkován novou hydroizolací, která vytvoří ochranu proti průniku vody odshora.					
Ocenění prací dle tohoto změnového listu:					
Specifikace a ocenění těchto víceprací je dle přiloženého rozpočtu vypracovaného firmou YSSEN, který je nedílnou součástí tohoto změnového listu č. 1.					
Cena celkem bez DPH:					120.187,26 Kč

Objednatel:

Zhotovitel:



TDI:

ANTONÍN WACHTEL



YSSEN - spol. s r.o. (2)
Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČ: 44566565, DIČ: CZ44566565
www.yssen.cz, info@ysen.cz
tel.: +420 608 555 470

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Revitalizace vnitřních prostor sportovní haly v Litvínově - stavební práce

Objekt:

SO 01 - SO 01 Oprava vnitřních prostor šaten - změna skladeb stěn a podlah ve sprchách

KSO: U KOLDOMU č.p. 2049

Zadavatel: SPORTaS s.r.o., Jiráskova 413; 436 01 Litvínov

Uchazeč: Y S E N - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 436 01

Projektant: Ing. arch. Tomáš Adámek

Poznámka:

CC-CZ: 10.07.2015
Datum:
IČ: 25005430
DIČ: CZ25005430
IČ: 44566565
DIČ: CZ44566565
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		120 187,26	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	120 187,26	21,00%	25 239,32
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK	145 426,58



YSSEN - spol. s r.o. (2)
Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČ: 44566565, DIČ: CZ44566565
www.yssen.cz, info@yszen.cz
tel.: +420 608 555 470

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vnitřních prostor sportovní haly v Litvínově - stavební práce

Objekt:

SO 01 - SO 01 Oprava vnitřních prostor šaten - změna skladeb stěn a podlah ve sprchách

Místo:

U KOLDOMU č.p. 2049

Zadavatel:

SPORTaŠ s.r.o., Jiráskova 413; 436 01 Litvínov

Uchazeč:

Y S S E N - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 436 01

Datum: 10.07.2015

Projektant: Ing. arch. Tomáš Adáme

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

120 187,26

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

49 403,50

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

9 883,32

997 - Přesun sutě

5 246,56

998 - Přesun hmot

1 060,82

PSV - Práce a dodávky PSV

54 593,06

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

54 593,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vnitřních prostor sportovní haly v Litvínově - stavební práce

Objekt:

SO 01 - SO 01 Oprava vnitřních prostor šaten - změna skladeb stěn a podlah ve sprchách

Místo:

U KOLDOMU č.p. 2049

Zadavatel:

SPORTaS s.r.o., Jiráskova 413; 436 01 Litvínov

Uchazeč:

Y S S E N - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 436 01

Datum: 10.07.2015

Projektant: Ing. arch. Tomáš Adámek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

120 187,26

D HSV Práce a dodávky HSV

65 594,20

49 403,50

D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	m2	163,530	160,00	26 164,80	CS ÚRS 2014 01
	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstva, tloušťky do 10 mm hladka svislých konstrukcí stěn					

Poznámka k souboru cen:
1. V případě dvou a vícevrstevních omítek se spodní jádrová omítka oceňuje cenou pro hrubou zatřenou omítku tloušťky do 10 mm, větší tloušťky se oceňují příplatkem. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13 této části katalogu.

W			2,3*15,80 " m.č. 14		36,340			
W			2,3*14,80 " m.č. 17		34,040			
W			2,3*14,80 " m.č. 21		34,040			
W			2,3*14,50 " m.č. 25		33,350			
W			2,3*11,20 " m.č. 27		25,760			
W			Součet - omítka pod obklady - 10mm		163,530			

K	612321191		Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každý další 5 mm tloušťky ručně	m2	327,060	48,10	15 731,59	CS ÚRS 2014 01
---	-----------	--	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

Poznámka k souboru cen:

1. V případě dvou a vícevrstevních omítek se spodní jádrová omítka oceňuje cenou pro hrubou zatřenou omítku tloušťky do 10 mm, větší tloušťky se oceňují příplatkem. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13 této části katalogu.

PSC

W 2,3*15,80 " m.č. 14

W 2,3*14,80 " m.č. 17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2,3*14,80 " m.č. 21		34,040			
VV			2,3*14,50 " m.č. 25		33,350			
VV			2,3*11,20 " m.č. 27		25,760			
VV			Mezisoučet - dalších 5 mm		163,530			
VV			163,53 " dalších 5 mm		163,530			
VV			součet - dalších 10mm, celkem omítka pod obklady 20mm		327,060			
19	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	2,019	3 050,00	6 157,95	CS ÚRS 2014 01
PP			Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní a pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných pater usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemněním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31-32* 32 - Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích Základy z betonu prostého a 411 31*... Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodník budovy (včetně ceny souboru cen 411 31*... Beton kleneb. 4. V ceně jsou tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění.								
PSC								
VV			-2,833 " odpočet položky č.19 tl. mazaniny 60mm		-2,833			
VV			(13,63+13,63+13,11+6,84)*0,08 " položka č.19 nově tl. mazaniny 80mm		3,777			
VV			13,44*0,08 " mazanina v m.č. 14 tl. 80mm		1,075			
VV			Součet		2,019			
21	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	2,019	140,00	282,66	CS ÚRS 2014 01
PP			Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehrazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9176 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.								
PSC								
VV			-2,833 " odpočet položky č.19 tl. mazaniny 60mm		-2,833			
VV			(13,63+13,63+13,11+6,84)*0,08 " položka č.19 nově tl. mazaniny 80mm		3,777			
VV			13,44*0,08 " mazanina v m.č. 14 tl. 80mm		1,075			
VV			Součet		2,019			
23	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,045	23 700,00	1 066,50	CS ÚRS 2014 01
PP			Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
VV			13,44*3,03*1,1/1000 " výztuž betonové mazaniny v m.č. 14		0,045			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				9 883,32	
34	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	1,344	2 000,00	2 688,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			13,44*0,1 " vybourání betonového podkladu v m.č. 14		1,344			
39	K	978013121	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 10 %	m2	-163,530	10,00	-1 635,30	CS ÚRS 2014 01
PP			Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 10 %					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny otlučení vnějších omítek jsou určeny pro průčelí: a) vnějších stěn nebo štítů rovných bez výstupků nebo rovných s armováním otvorů o jednom výstupujícím nebo ustupujícím profilu, s jednoduchými podokeníky, s jednoduchým linováním (spárou) oddělujícím jednotlivá podlaží, s jednoduchou římsou hlavní, případně kordonovou, b) vnějších průčelí podhledů bez jakýchkoli výstupků nebo ústupků c) vnějších pilířů nebo sloupů bez jakýchkoli výstupků nebo ústupků. 2. Otlučení omítek průčelí s bohatším členěním se oceňuje individuálně.					
VV			-2,3*15,80 " m.č. 14		-36,340			
VV			-2,3*14,80 " m.č. 17		-34,040			
VV			-2,3*14,80 " m.č. 21		-34,040			
VV			-2,3*14,50 " m.č. 25		-33,350			
VV			-2,3*11,20 " m.č. 27		-25,760			
VV			Součet - odpočet otlučení omítky do 10% pod obklady		-163,530			
K		978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	163,530	54,00	8 830,62	CS ÚRS 2014 01
PP			Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny otlučení vnějších omítek jsou určeny pro průčelí: a) vnějších stěn nebo štítů rovných bez výstupků nebo rovných s armováním otvorů o jednom výstupujícím nebo ustupujícím profilu, s jednoduchými podokeníky, s jednoduchým linováním (spárou) oddělujícím jednotlivá podlaží, s jednoduchou římsou hlavní, případně kordonovou, b) vnějších průčelí podhledů bez jakýchkoli výstupků nebo ústupků c) vnějších pilířů nebo sloupů bez jakýchkoli výstupků nebo ústupků. 2. Otlučení omítek průčelí s bohatším členěním se oceňuje individuálně.					
VV			2,3*15,80 " m.č. 14		36,340			
VV			2,3*14,80 " m.č. 17		34,040			
VV			2,3*14,80 " m.č. 21		34,040			
VV			2,3*14,50 " m.č. 25		33,350			
VV			2,3*11,20 " m.č. 27		25,760			
VV			Součet - otlučení omítky 100% pod obklady		163,530			
D		997	Přesun sutě				5 246,56	
41	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	9,825	45,00	442,13	CS ÚRS 2014 01
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo mezikládku, d) náklady na rozhrnutí a urovňování sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užitje se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,825	115,00	1 129,88	CS ÚRS 2014 01
PP								
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
PSC								
43	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	186,675	6,00	1 120,05	CS ÚRS 2014 01
PP								
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
PSC								
9,825*19 'Přepočtené koeficientem množství 186,675								
44	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,825	260,00	2 554,50	CS ÚRS 2014 01
PP								
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
PSC								
1 060,82								
D	998		Přesun hmot					
45	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	10,103	105,00	1 060,82	CS ÚRS 2014 01
PP								
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svíslý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
PSC								
54 593,06								
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
46	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	13,440	8,00	107,52	CS ÚRS 2014 01
PP								
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné v nátěrem penetračním Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.								
PSC								
VV			13,44 " izolace v m.č. 14					
13,440								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,004	36 000,00	144,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Spotřeba 0,3-0,4kg/m ² dle povrchu, ředidlo technický benzín					
	VV		13,44*0,0003 Přepočtené koeficientem množství		0,004			
	K	711113115	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou COMBIFLEX-C2	m ²	71,627	374,00	26 788,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		izolace proti zemní vlhkosti materiály a tmely za studena SCHOMBURG na ploše vodorovně v těsnící hmotou COMBIFLEX-C2					
	VV		(13,63+13,63+13,11+6,84) " doplnění stěrkové izolace v umyvárnách		47,210			
	VV		13,44 " doplnění stěrkové izolace v m.č. 14		13,440			
	VV		(3*0,15+3,95+3,75+5,49+0,65+2*0,15)*0,30 " vyvedení izolace m.č.14		4,377			
	VV		(1,15+3,95+1,55)*0,30 " vyvedení izolace m.č.17		1,995			
	VV		(1,15+3,95+1,55)*0,30 " vyvedení izolace m.č.21		1,995			
	VV		(0,15+3,45+0,15)*0,30 " vyvedení izolace m.č.25		1,125			
	VV		(1,0+0,15+1,80+2,0)*0,30 " vyvedení izolace m.č.27		1,485			
	VV		0 " připočet plochy vyvedení izolace podle čl. 3501 Všeobecných podmínek části A01, ceníku 711		0,000			
	VV		Součet		71,627			
	M	283550230	páska těsnící pružná 150 bal. 50 m	m	36,590	66,10	2 418,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		pásky a pásy z plastů pásy těsnící těsnící pružná páska (Cemix) 150 bal. 50 m					
	VV		(3*0,15+3,95+3,75+5,49+0,65+2*0,15) " vyvedení izolace m.č.14		14,590			
	VV		(1,15+3,95+1,55) " vyvedení izolace m.č.17		6,650			
	VV		(1,15+3,95+1,55) " vyvedení izolace m.č.21		6,650			
	VV		(0,15+3,45+0,15) " vyvedení izolace m.č.25		3,750			
	VV		(1,0+0,15+1,80+2,0) " vyvedení izolace m.č.27		4,950			
	VV		Součet		36,590			
	K	711113125	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena těsnící hmotou COMBIFLEX-C2	m ²	55,085	384,00	21 152,64	CS ÚRS 2014 01
	PP		izolace proti zemní vlhkosti materiály a tmely za studena SCHOMBURG na ploše svislé s těsnící hmotou COMBIFLEX-C2					
	VV		(1,50+3,95+1,90)*2,3 " svislá izolace u sprch m.č. 17		16,905			
	VV		(1,50+3,95+1,90)*2,3 " svislá izolace u sprch m.č. 21		16,905			
	VV		(1,00+3,45+1,00)*2,3 " svislá izolace u sprch m.č. 25		12,535			
	VV		(1,00+1,80+1,00)*2,3 " svislá izolace u sprch m.č. 27		8,740			
	VV		Součet		55,085			
	M	283550230	páska těsnící pružná 150 bal. 50 m	m	23,950	66,10	1 583,10	CS ÚRS 2014 01
	PP		pásky a pásy z plastů pásy těsnící těsnící pružná páska (Cemix) 150 bal. 50 m					
	VV		(1,50+3,95+1,90) " svislá izolace u sprch m.č. 17		7,350			
	VV		(1,50+3,95+1,90) " svislá izolace u sprch m.č. 21		7,350			
	VV		(1,00+3,45+1,00) " svislá izolace u sprch m.č. 25		5,450			
	VV		(1,00+1,80+1,00) " svislá izolace u sprch m.č. 27		3,800			
	VV		Součet		23,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovnné NAIP	m2	13,440	60,00	806,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovnné V					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
49	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS s nosnou vložkou ze skelných vláken	m2	15,456	85,00	1 313,76	CS ÚRS 2014 01
	PP		pásy s modifikovaným asfaltem vložka textilie asfaltované pásy modifikované special(-25 °C) Elastodek 4U special					
	W		13,44*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		15,456			
50	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,599	465,00	278,54	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovnná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC