

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Bourané konstrukce
- Stávající konstrukce
- Prostý beton (C 12/15)
- Železobeton (C 20/25)
- Porobetonové zdivo
- Drcené kamenivo
- Násyp/zásyp
- Rostlý terén

LEGENDA MÍSTNOSTÍ


Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
105	Vstupní hala	-	Stávající	Stávající	Stávající	
106	Chodba	4.90	Stávající	Stávající	Stávající	
107	Chodbička	1.60	Keramická dlažba	Štuk, malba	Štuk, malba	
108	Úmyvadlo	1.90	Keramická dlažba	Štuk, malba	Štuk, malba	Ker. obklad do v =2000mm
109	WC	1.40	Keramická dlažba	Štuk, malba	Štuk, malba	Ker. obklad do v =2000mm
110	Bezbariérové WC	2.20	Keramická dlažba	Štuk, malba	Štuk, malba	Ker. obklad do v =2000mm
111	WC	1.40	-	-	-	Místnost je zrušena
112	Úklid	2.9	Stávající	Stávající	Stávající	
113	Chodba	-	Stávající	Stávající	Stávající	

- D2 Dveře vnitřní jednokřídlé plné, dřevěné, do ocelové zárubně, š 700mm
- D3 Dveře vnitřní jednokřídlé plné, dřevěné, do ocelové zárubně, š 900mm s vodorovným madlem ve výšce 800mm a nerezovým plechem do výšky 300mm, bezprahové
- C Bezbariérová WC kabina 1650x1770mm dle článku 5.1.2. přílohy č. 3 vyhl. 398/2009 MMR o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérový přístup staveb

P5 PODLAHA

- BOURANÉ VRSTVY:
- Stávající krytina (keramická dlažba)
 - Nesoudržný podklad do hloubky 30mm pod čistou podlahu

- NOVÉ VRSTVY:
- Keramická dlažba do lepidla 15 mm
 - Vyrovnávací cementový potěr/samonivelační stěrka 15 mm
 - Penetrační nátěr
 - STÁVAJÍCÍ SOUVRSTVÍ



Výškový systém: lokální ±0,000 = čistá výška podlahy

ZAKÁZKA: Zajištění bezbariérové dostupnosti hygienického zázemí v budovách Scholy Humanitas v Litvínově			
Adresa: Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov		Č. KOPIE:	MĚŘITKO: 1:50
OBSAH: Půdorys Hygienické zázemí Hlavní budova			
DÍL: STAVEBNÍ	Č.VÝKR.: S-05	DATUM:	10/2016
		FORMÁT:	3 x A4
KRESLIL: Ing.arch. Filip Müller	AUTORIZOVAL: Ing. Oldřich Slonek (ČKAIT 0400727)	STUPEŇ:	DSP