



BOURACÍ PRÁCE

- Sejmuti litinové uliční vpusti /450x450 mm/ a její vyčištění, včetně případné opravy beton. nástavce šachty.
- Odstranění části asfaltového povrchu přístupového chodníku k hlavnímu vstupu do objektu MŠ, včetně podkladní vrstvy v rozsahu cca 9,00 m².
- Demontáž a odstranění betonových chodníkových obrubníků š = 100 mm v délce cca 8 mb.
- Částečná demontáž a odstranění betonového okapového chodníku při hlavním vstupu do objektu MŠ v rozsahu cca 3,20 m².

STAVEBNÍ ÚPRAVY

- Úprava podlaží – zhutnělé pláně pro provedení skladby navržené konstrukce okapového chodníku a nové části přístupového chodníku.
- Zpěhné osazení uliční vpusti, řádně vyčištěné do původního betonového nástavce kanalizační šachty.
- Osazení nových betonových chodníkových obrubníků /např. BEST–LINEA/ v návaznosti na původní výškovou úroveň a nově navržený spád chodníku z betonové zámkové dlažby, při hlavním vstupu do objektu MŠ.
- Provedení nové části chodníku (zpevněné plochy) při hlavním vstupu do objektu MŠ z betonové zámkové dlažby /např. BEST–KLASKO/, ve skladbě s občasným ježdem pro vozidla do 3,5 t.
- Betonová plocha, při vstupu do objektu MŠ – závěťří (č.m. 1.01), se vyspraví a opatří nátěrem venkovním nátěrem na betonové konstrukce např. Polycol.
- Okapový chodník je navržen z říčních oblázků (/ 63 ÷ 100 mm). Těleso chodníku, včetně podkladních vrstev bude provedeno na filtrační geotextílii GEOFILEX 63/60.

POZNÁMKA

- Nové obrubníky navržené pro bezbariérovou úpravu vstupu – např. ze sortimentu výrobního programu BEST–LINEA
 - BEST–LINEA I, II 80x250x1000 mm a 80x250x500 mm
 - BEST–LINEA rohový 90 80x250x250/250 mm
 - BEST–LINEA vnější R 0,5 a R 1 80x250 mm

SKLADBA "A" /chodník s občasným ježdem/

- betonová zámková dlažba tl. 80 mm BEST – KLASIKO 80 x 200 x 100 mm v přírodním provedení
- kladecí vrstva ø 4 – 8 mm tl. 30 mm
- podkladní vrstva – drčené kamenivo ø 8 – 16 mm tl. 50 mm
- podkladní vrstva – drčené kamenivo ø 16 – 32 mm tl. 200 mm
- zhutřená pláň

HLAVNÍ ING. PROJEKTU :		ING. ANTONÍN WACHTEL		POZEMNÍ STAVBY - PROJEKČNÍ ČINNOST VÁCLAV BOŽEK IČ 12803332 JOSEFA ŠEVČÍKA č.p. 939 434 01 MOST TELEFON : +202777932288 e-mail : bozek.v@tiscali.cz
ZODP. PROJEKTANT :		ING. ANTONÍN WACHTEL		
VYPRACOVAL :		VÁCLAV BOŽEK		
KRAJ :	ÚSTECKÝ-JIH	OKRES :	MOST	
INVESTOR: Město Litvínov, MěÚ Litvínov Náměstí Míru 11 PSČ 436 01 Litvínov				
AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR MŠ LADOVA V LITVÍNOVĚ A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE K ALTÁNKU				
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				FORMÁTŮ : 2 x A 4 DATUM : DUBEN 2018 STUPEŇ : DPS ČÍSLO ZAKÁZKY : 201801
OBSAH : - 1. etapa - úprava hlavního vstupu objektu do MŠ				
MĚŘÍTKO : 1:50				
ČÍSLO VÝKRESU : D.1.1-20				