

| TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|--------|---------------|---|
| Ozn. | Účel místnosti | Stávající zařízení | Navrhované zařízení | Stěny | Stropy | Podlaha | Poznámka |
| 104 | Vrátnice | | | | | | |
| 105 | Sklad | | VZT | POV/01, obvod | POV/02 | | |
| 106 | Schodiště do 2.NP | | | | | | |
| 107 | Šatna | UT- těleso | | POV/06 (1600) + POV/01 | | | úpravy provedeny pouze na vyznačených stěnách |
| 108 | Schodiště do 2.NP | | | POV/06 (1600) + POV/01 | | | úpravy provedeny pouze na vyznačených stěnách |
| 108a | Schodiště do 2.NP | | | POV/06 (1600) + POV/01 | | | úpravy provedeny pouze na vyznačených stěnách |
| 109 | Sklad | | | POV/05(1800) + POV/01 | | | úpravy provedeny pouze na vyznačených stěnách |
| 109a | Sklad | | | úpravy uvedeny v pudoryse | | | |
| 110 | Úklidová komora | | VZT | POV/06 (1600) + POV/01 | | | úpravy provedeny pouze na vyznačených stěnách |
| 111 | Chodba | | | | | | |
| 115 | Chodba | | | | | | |
| 117 | Dílna | | | POV/06 (1600) + POV/01 | | | úpravy provedeny pouze na vyznačených stěnách |
| 118 | Dílna | | | POV/06 (1600) + POV/01 | | | úpravy provedeny pouze na vyznačených stěnách |
| 122 | Kotelna | | | POV/05(2500) + POV/01 | | | úpravy provedeny pouze na vyznačených stěnách |
| 123 | Kotelna | | | POV/05(2500) + POV/01 | | | úpravy provedeny pouze na vyznačených stěnách |
| 130 | Šatna | | | | | | |
| 131 | Šatna | | | úpravy uvedeny v pudoryse | POV/02 | PVC+lišta PVC | demontáž lepeného PVC vč. lišty PVC |
| 132 | Šatna | | | úpravy uvedeny v pudoryse | POV/02 | PVC+lišta PVC | demontáž lepeného PVC vč. lišty PVC |
| 150 | Sklad | | | POV/07(1600) | | | úpravy provedeny pouze na vyznačených stěnách |
| 151 | Sklad | | | úpravy uvedeny v pudoryse | | | |
| 152 | Sklad | | | POV/07(1600) | | | úpravy provedeny pouze na vyznačených stěnách |
| 154 | Chodba | | | POV/07(1600) | | | úpravy provedeny pouze na vyznačených stěnách |
| 156 | Sklad | | | POV/07(1600) | | | úpravy provedeny pouze na vyznačených stěnách |
| 157 | Dílna | | | POV/07(1600) | | | úpravy provedeny pouze na vyznačených stěnách |
| 158 | Schodiště do 2.NP | | | | | | |
| 159 | Učebna dílen | | | POV/07(1600) | | | úpravy provedeny pouze na vyznačených stěnách |
| 166 | Sklad | EL-vypínač + zákryt potrubí | VZT | POV/06 (1600) + POV/01 | | | úpravy provedeny pouze na vyznačených stěnách |

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

POV
01

Povrchová úprava stěn:

- navlhčení + oškrábání stávající malby
- omytí štětkou a mýdlovou vodou
- penetrační nátěr
- vyspravení nerovností plnoplošně tenkovrstvou stěrkou
- 2 x malba prodyšná, sd<0,1 (min. tech. standard Primalex Plus)

POV
02

Povrchová úprava bez odstranění omítek:

- navlhčení + oškrábání stávající malby
- omytí štětkou a mýdlovou vodou
- penetrační nátěr
- vyspravení nerovností a prasklin stěrkou, příp. bandážování
- 2 x malba, sd<0,1 (min. tech standard Primalex Plus)

POV
03

Povrchová úprava stěn:

- otlučení stávajících omítek až na zdivo
- očištění, vyspravení zdiva
- jádrová vpc omítka 15 mm
- štuková omítka 2 mm
- penetrační nátěr
- 2 x malba prodyšná, sd<0,1 (min. tech. standard Primalex Plus)

POV
04

Povrchová úprava stěn – omyvatelný sokl:

- otlučení stávajících omítek až na zdivo
- očištění, vyspravení zdiva
- jádrová vpc omítka 15 mm
- štuková omítka 2 mm
- penetrační nátěr
- 2 x malba prodyšná, sd<0,1, odolnost proti oděru za mokra dle ČSN EN 13 300 – 2. tř., odolnost proti mytí a drhnutí – min. 5000 cyklů (min. tech. standard Balakryl latex univerzál)

POV
05

Sanační omítka

- otlučení omítky, proškrábnutí spár (20 mm), zdivo očištěno a zbaveno prachu
- fluátovací nátěr (min. standard Esco Fluat) + mechanické očištění
- podhoz síťovitě na 50% plochy (min. standard omítka Thermopal–SP)
- sanační omítková směs tl. 20 mm (min. standard Thermopal SR 24)
- sanační transvápenná stěrka (min. standard štuk Thermopal FS 33)
- malba silikátovou barvou sd<0,1 m

POV
06

Sanační omítka – omyvatelný sokl:

- otlučení omítky, proškrábnutí spár (20 mm), zdivo očištěno a zbaveno prachu
- fluátovací nátěr (min. standard Esco Fluat) + mechanické očištění
- podhoz síťovitě na 50% plochy (min. standard omítka Thermopal–SP)
- sanační omítková směs tl. 20 mm (min. standard Thermopal SR 24)
- sanační transvápenná stěrka (min. standard štuk Thermopal FS 33)
- 2x malba silikátovou barvou sd<0,1 m, odolnost proti oděru za mokra dle ČSN EN 13 300 – 2. tř

POV
07

Povrchová úprava soklu bez odstranění omítek:


- odstranění olejového nátěru
- očištění podkladu
- penetrační nátěr
- vyspravení nerovností a prasklin stěrkou, příp. bandážování
- 2 x malba prodyšná, omyvatelná, sd<0,1, odolnost proti oděru za mokra dle ČSN EN 13 300 – 2. tř., odolnost proti mytí a drhnutí – min. 5000 cyklů (min. tech. standard Balakryl latex univerzál)

POV
08

Vnitřní hydroizolace

- otlučení omítky, proškrábnutí spár (20 mm), zdivo očištěno a zbaveno prachu
- fluátovací nátěr (min. standard Esco Fluat)
- nástřik očištěného zdiva (i do spár) křemičitým roztokem (min. standard Aquafin – F) a poté nátěr kašovitou hydroizolační stěrkou (min. standard Aquafin – 1K). Postup opakovat 2 x.
- podhoz síťovitě na 50% plochy (min. standard omítka Thermopal–SP)
- vyrovnávací vrstva – vpc malta s provzdušňující přísadou (min. standard Thermopal P) cca 20 mm
- sanační omítková směs tl. 15 mm (min. standard Thermopal SR 24)
- sanační transvápenná stěrka (min. standard štuk Thermopal FS 33)
- barevný nátěr sd<0,1 m

| | | | | | |
|-------|-------|--|-------|-------|--------|
| INDEX | ZMĚNA | | DATUM | JMÉNO | PODPIS |
| | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Vedoucí projektant | | | Vedoucí zakázky | Zátko Tomáš Ing. | | | |
| Projektant | | Novotná Renata Ing. | Schválil | | | | |
| <div> BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz</div> | ZAKÁZKA: B1702 Sanace objektu ZŠ Litvínov - Hamr, č.p. 220, ul. Mládežnická - projektová dokumentace | | | | | Počet A4 | Pořadové číslo 5 |
| | | | | | | 3 | |
| | Stupeň projektu | | | | | | |
| | PST | | | | | | |
| | Datum dokončení | | | | | | |
| ČÁST (SO,PS): Dokumentace objektu Architektonicko stavební část | | | | | 31.03.2018 | | |
| | | | | | Číslo zakázky | | |
| OBSAH: Škola-tabulka místností+povrchové úpravy | | | | | 8807-25 | | |
| | | | | | OBJEDNATEL: Město Litvínov | Číslo archivní: BPO 5-98642 | |