






| SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ | | | | | |
|----------------------------------|--|---|---|------------------------------------|---------------------|
| OZN. | SCHEMA | POPIS | ROZMĚRY (mm) MNOŽSTVÍ | POVRCHOVÁ ÚPRAVA A DOPLŇKY | POZNÁMKA A ODKAZ |
| 14 |  <p>OPLECHOVÁNÍ</p> <p>PŘÍPONKA</p> | <p>1.NOVÉ OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTOVÝCH ZDÍ - TiZn PLECH tl. 0,7 mm, R.Š. 570 mm, KOTVENÍ PŘES PŘÍPONKY Z OCELI 50x5 mm R.Š. 500 mm PO 300 mm + ŠROUBY DO HMOŽDINEK</p> <p>2.NOVÉ OPLECHOVÁNÍ TERASOVÝCH ZDÍ V 2.NP - TiZn PLECH tl. 0,7 mm, R.Š. 670 mm, KOTVENÍ PŘES PŘÍPONKY Z OCELI 50x5 mm R.Š. 600 mm PO 300 mm + ŠROUBY DO HMOŽDINEK</p> | <p>1.R.Š. 570 mm, 37 m, 2.R.Š. 670 mm, 11 m</p> | BEZ ÚPRAVY (PŘÍRODNÍ ODSTÍN) | |
| 14 |  | OPLECHOVÁNÍ PŘEDSAZENÝCH ZDÍ - TiZn PLECH tl. 0,7 mm, R.Š. 370 mm | R.Š. 370 mm, 7 m | BEZ ÚPRAVY (PŘÍRODNÍ ODSTÍN) | |
| 14 |  | STŘEŠNÍ OKAPNÍ PLECH - TiZn tl. 0,7 mm, R.Š. 250 mm | R.Š. 250 mm, 132 m | BEZ ÚPRAVY (PŘÍRODNÍ ODSTÍN) | |
| 16 |  | PŮLKRUHOVÝ PODOKAPNÍ ŽLAB D = 150 mm, vč. ŽLABOVÝCH ČEL A HÁKŮ, TiZn PLECH tl. 0,7 mm | R.Š. 330 mm, 132 m, 4 ks ČEL, 140 ks HÁKŮ | BEZ ÚPRAVY (PŘÍRODNÍ ODSTÍN) | |
| 16 |  | DEŠŤOVÝ SVOD D = 120 mm, vč. TVAROVEK, ŽLABOVÝCH KOTLÍKŮ A OBJÍMEK, TiZn PLECH tl. 0,7 mm | Ø 120 mm, 104 m, 8 ks KOTLÍKŮ, 70 ks OBJÍMEK | BEZ ÚPRAVY (PŘÍRODNÍ ODSTÍN) | |