

Akce:	Litvínov - Stavební úpravy komunikací okrsku ul. Vančurova	Verze:	01
Technologie:	Štěrbinové žlaby z betonových dílců	OTSKP-SKP:	93 511-5
Typ:	Štěrbinová trouba s průběžnou štěrbinou a obrubníkem 15 cm, profil I-4		
Tř. zatížení:	D400		

VÝPIS POUŽITÝCH PRVKŮ KOMPLETACE

Štěrbinový žlab č.: 1-2
Celková délka [m]: 238,42



CS-BETON s.r.o.
Velké Žemoseky 184
412 01 Litoměřice
web: www.csbeton.cz
tel.: +420 416 747 283-4
fax.: +420 416 747 179



TYP	OZNAČENÍ	DÉLKA	POČET	HMOTNOST		CENA	
		[m]	ks	kg/ks	kg celkem	Kč/ks	kč celkem
Štěrbinová trouba průběžná I-4-T s pravým obrub. 15 cm-D400	I-4-P-20/20-D400	4	-	1898	-	-	-
Štěrbinová trouba průběžná I-4-G s pravým obrub. 15 cm-D400	I-4-P-20/22-D400	4	-	1874	-	-	-
Štěrbinová trouba průběžná I-4-T s pravým obrub. 15 cm-D400	I-4-P-22/22-D400	4	-	1861	-	-	-
Štěrbinová trouba průběžná I-4-G s pravým obrub. 15 cm-D400	I-4-P-22/24-D400	4	3	1842	5 526	-	-
Štěrbinová trouba průběžná I-4-T s pravým obrub. 15 cm-D400	I-4-P-24/24-D400	4	-	1824	-	-	-
Štěrbinová trouba průběžná I-4-G s pravým obrub. 15 cm-D400	I-4-P-24/26-D400	4	3	1805	5 415	-	-
Štěrbinová trouba průběžná I-4-T s pravým obrub. 15 cm-D400	I-4-P-26/26-D400	4	-	1786	-	-	-
Štěrbinová trouba průběžná I-4-G s pravým obrub. 15 cm-D400	I-4-P-26/28-D400	4	3	1768	5 304	-	-
Štěrbinová trouba průběžná I-4-T s pravým obrub. 15 cm-D400	I-4-P-28/28-D400	4	-	1749	-	-	-
Štěrbinová trouba průběžná I-4-G s pravým obrub. 15 cm-D400	I-4-P-28/30-D400	4	4	1730	6 920	-	-
Štěrbinová trouba průběžná I-4-T s pravým obrub. 15 cm-D400	I-4-P-30/30-D400	4	3	1710	5 130	-	-
Štěrbinová trouba průběžná I-4-T s pravým obrub. 15 cm-D400	atyp I-4-P-30/30-D400	1,00	1	428	428	-	-
Štěrbinová trouba průběžná I-4-T s pravým obrub. 15 cm-D400	atyp I-4-P-30/30-D400	1,11	1	475	475	-	-
Štěrbinová trouba průběžná I-4-T s pravým obrub. 15 cm-D400	atyp I-4-P-30/30-D400	2,00	1	855	855	-	-
Štěrbinová trouba průběžná I-4-T s pravým obrub. 15 cm-D400	atyp I-4-P-30/30-D400	3,00	1	1283	1 283	-	-
Štěrbinová trouba průběžná I-4-T s pravým obrub. 15 cm přechod 15-0-D400	atyp I-4-0-P-30/30-D400	1,00	1	428	428	-	-
Štěrbinová trouba průběžná I-4-T s pravým obrub. 15 cm přechod 0-15 D400	atyp I-0-4-P-30/30-D400	1,00	1	428	428	-	-
Štěrbinová trouba průběžná I-4-T s levým obrub. 15 cm-D400	I-4-L-20/20-D400	4	-	1898	-	-	-
Štěrbinová trouba průběžná I-4-G s levým obrub. 15 cm-D400	I-4-L-20/22-D400	4	3	1874	5 622	-	-
Štěrbinová trouba průběžná I-4-T s levým obrub. 15 cm-D400	I-4-L-22/22-D400	4	1	1861	1 861	-	-
Štěrbinová trouba průběžná I-4-G s levým obrub. 15 cm-D400	I-4-L-22/24-D400	4	3	1842	5 526	-	-
Štěrbinová trouba průběžná I-4-T s levým obrub. 15 cm-D400	I-4-L-24/24-D400	4	2	1824	3 648	-	-
Štěrbinová trouba průběžná I-4-G s levým obrub. 15 cm-D400	I-4-L-24/26-D400	4	3	1805	5 415	-	-
Štěrbinová trouba průběžná I-4-T s levým obrub. 15 cm-D400	I-4-L-26/26-D400	4	2	1786	3 572	-	-
Štěrbinová trouba průběžná I-4-G s levým obrub. 15 cm-D400	I-4-L-26/28-D400	4	3	1768	5 304	-	-
Štěrbinová trouba průběžná I-4-T s levým obrub. 15 cm-D400	I-4-L-28/28-D400	4	2	1749	3 498	-	-
Štěrbinová trouba průběžná I-4-G s levým obrub. 15 cm-D400	I-4-L-28/30-D400	4	3	1730	5 190	-	-
Štěrbinová trouba průběžná I-4-T s levým obrub. 15 cm-D400	I-4-L-30/30-D400	4	14	1710	23 940	-	-
Štěrbinová trouba průběžná I-4-T s levým obrub. 15 cm-D400	atyp I-4-L-30/30-D400	1,48	1	633	633	-	-
Štěrbinová trouba průběžná I-4-T s levým obrub. 15 cm-D400	atyp I-4-L-30/30-D400	1,35	1	577	577	-	-
Štěrbinová trouba průběžná I-4-T s levým obrub. 15 cm-D400	atyp I-4-L-30/30-D400	3,00	1	1283	1 283	-	-
Štěrbinová trouba průběžná I-4-T s levým obrub. 15 cm-D400 přechod 15-0-D400	atyp I-4-0-L-30/30-D400	1,00	2	428	855	-	-
Štěrbinová trouba průběžná I-4-T s levým obrub. 15 cm-D400 přechod 0-15-D400	atyp I-0-4-L-30/30-D400	1,00	2	428	855	-	-
Čistící kus vrcholový s obrubníkem 15 cm-D400 plastový poklop	I-4-CS-D400 PLAST	1	4	514	2 056	-	-
Čistící kus základní s pravým obrub. 15 cm-D400 plastový poklop	I-4-P-C0-D400 PLAST	1	-	432	-	-	-
Čistící kus základní s levým obrub. 15 cm-D400 plastový poklop	I-4-L-C0-D400 PLAST	1	2	432	864	-	-
Vpusťový kus základní s pravým obrub. 15 cm-D400 plastový poklop	I-4-P-V0-D400 PLAST	1	2	385	770	-	-
Vpusťový kus základní s levým obrub. 15 cm-D400 plastový poklop	I-4-L-V0-D400 PLAST	1	1	385	385	-	-
Vpusťový kus úžlabní s obrubníkem 15 cm-D400 plastový poklop	I-4-VU-D400 PLAST	1	2	377	754	-	-
Záslepka drážka	I-4-L-ZZ	0,12	2	51	102	-	-
Záslepka drážka	I-4-P-ZZ	0,12	2	51	102	-	-
Záslepka pero	I-4-L-ZU	0,12	-	76	-	-	-
Záslepka pero	I-4-P-ZU	0,12	-	76	-	-	-
Těsnící guma	I		78	0	-	-	-
Kónus			5	71	357	-	-
Kalový koš			5	0	-	-	-
Uliční vpust' - středová skruž 6a hs, 295 mm	TBV-Q 450/295/6a		5	58	-	-	-
Uliční vpust' - dno 1d s výtokem DN 200 PVC	TBV-Q 450/380/1d PVC DN 200		5	96	-	-	-
Montážní tmel					0,78	-	-

Σ 105 358 Kg

Akce:	Litvínov - Stavební úpravy komunikací okrsku ul. Vančurova	Verze:	01
Technologie:	Štěrbinové žlaby z betonových dílců	OTSKP-SKP:	93 511-5
Typ:	Štěrbinová trouba přerušovaná, profil I-1		
Tř. zatížení:	E600 (doplňkové prvky D400)		

VÝPIS POUŽITÝCH PRVKŮ

Štěrbinový žlab č.: 1
Celková délka [m]: 14,37



CS-BETON s.r.o.
Velké Žemoseky 184
412 01 Litoměřice
web: www.csbeton.cz
tel.: +420 416 747 283-4
fax.: +420 416 747 179



TYP	OZNAČENÍ	DÉLKA	POČET	HMOTNOST		CENA	
		[m]	ks	kg/ks	kg celkem	Kč/ks	kč celkem
Štěrbinová trouba přerušovaná I-1-T-E600	I-1-20/20-E600	4	-	1702	-		
Štěrbinová trouba přerušovaná I-1-G-E600	I-1-20/22-E600	4	-	1683	-		
Štěrbinová trouba přerušovaná I-1-T-E600	I-1-22/22-E600	4	-	1664	-		
Štěrbinová trouba přerušovaná I-1-G-E600	I-1-22/24-E600	4	-	1644	-		
Štěrbinová trouba přerušovaná I-1-T-E600	I-1-24/24-E600	4	-	1625	-		
Štěrbinová trouba přerušovaná I-1-G-E600	I-1-24/26-E600	4	-	1606	-		
Štěrbinová trouba přerušovaná I-1-T-E600	I-1-26/26-E600	4	-	1587	-		
Štěrbinová trouba přerušovaná I-1-G-E600	I-1-26/28-E600	4	-	1568	-		
Štěrbinová trouba přerušovaná I-1-T-E600	I-1-28/28-E600	4	-	1548	-		
Štěrbinová trouba přerušovaná I-1-G-E600	I-1-28/30-E600	4	-	1529	-		
Štěrbinová trouba přerušovaná I-1-T-E600	I-1-30/30-E600	4	1	1510	1 510		
Štěrbinová trouba přerušovaná I-1-T-E600	atyp I-1-30/30-E600	3,37	1	1272	1 272		
Štěrbinová trouba přerušovaná I-1-T-E600	atyp I-1-30/30-E600	3,50	2	1321	2 643		
Čistící kus vrcholový-D400 plastový poklop	I-1-CS-D400 PLAST	1	-	442	-		
Čistící kus základní-D400 plastový poklop	I-1-C0-D400 PLAST	1	-	394	-		
Vpusťový kus základní-D400 plastový poklop	I-1-V0-D400 PLAST	1	-	347	-		
Vpusťový kus úžlabní-D400 plastový poklop	I-1-VU-D400 PLAST	1	-	338	-		
Záslepka drážka	I-ZZ	0,12	-	51	-		
Záslepka pero	I-ZU	0,12	-	76	-		
Záslepka drážka s hrdlem KG DN 150	atyp I-ZZ-DN150	0,12	-	51	-		
Záslepka pero s hrdlem KG DN 150	atyp I-ZU-DN150	0,12	-	76	-		
Záslepka drážka s hrdlem KG DN 200	atyp I-ZZ-DN200	0,12	-	51	-		
Záslepka pero s hrdlem KG DN 200	atyp I-ZU-DN200	0,12	-	76	-		
Těsnící guma	I		3	0	-		
Kónus			-	71	-		
Kalový koš			-	0	-		
Uliční vpust' - středová skruž 6a hs, 295 mm	TBV-Q 450/295/6a		-	58	-		
Uliční vpust' - dno 1d s výtokem DN 200 PVC	TBV-Q 450/380/1d PVC DN 200		-	96	-		
Montážní tmel					0,03		

Σ 5 425 Kg