













OD— KAZ	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ			POZNÁMKA
			1NP	STŘECHA	CELKEM	
		PARAPETNÍ OKAPNIČKA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU (POLYESTER) tl. 0,6mm ODSŤÍN – ANTRACITOVĚ ŠEDÝ (RAL 7016) UCHYCENÍ DO SPODNÍCH RÁMŮ PLASTOVÝCH OKEN	34		34 bm	PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ
		DEŠŤOVÉ SVODY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU (POLYESTER) tl. 0,6mm vč. ZDĚŘÍ A KOLEN D=150 mm BARVA – ANTRACITOVĚ ŠEDÁ (RAL 7016) VČ. LAPAČŮ DEŠŤ. SPLAVENIN POD ÚROVNÍ TERÉNU (4 KS)	45.6		45,6 bm	PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ V MÍSTĚ PŘESAHU STŘECHY HALY BUDE SVOD NAPOJEN NA PLASTOVOU ČÁST, VEDENOU VNITŘKEM NUTNO NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ VÝVODY, KTERÉ BUDE TŘEBA PŘÍZPŮSOBIT ZATEPLENÍ PROSTŘEDNÍ VÝVODY BUDOU PŘESUNUTY V RÁMCI REALIZACE PŘÍSTAVBY
		DEŠŤOVÉ SVODY Z PLASTOVÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ VČ. ÚCHYTEK A KOLEN DN=150 mm	25		25 bm	PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ VEDENO V INTERIÉRU V RÁMCI PŘESAHU STŘECHY MEZI PRVKY STŘEŠNÍ PŘÍHRADOVÉ KCE NAHOŘE NAPOJENO NA STŘEŠNÍ ŽLAB DOLE NA PLECHOVÝ SVOD
	 52300/7700	INTERIÉROVÁ OCHRANNÁ SÍŤ OKEN KOLEM HRACÍ PLOCHY V HALE 40/4mm BARVA BÍLÁ VČ UCHYTNÝCH PRVKŮ (LANKA, KARABINY, KOTVY, ...) UCHYCENÍ DO PILÍŘŮ A STĚN KOLEM OKEN	1		1 ks	PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ
	 11500/7700	INTERIÉROVÁ OCHRANNÁ SÍŤ OKEN KOLEM HRACÍ PLOCHY V HALE 40/4mm BARVA BÍLÁ VČ UCHYTNÝCH PRVKŮ (LANKA, KARABINY, KOTVY, ...) UCHYCENÍ DO PILÍŘŮ A STĚN KOLEM OKEN	1		1 ks	PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ
	 1900/7700	INTERIÉROVÁ OCHRANNÁ SÍŤ OKEN KOLEM HRACÍ PLOCHY V HALE 40/4mm BARVA BÍLÁ VČ UCHYTNÝCH PRVKŮ (LANKA, KARABINY, KOTVY, ...) UCHYCENÍ DO PILÍŘŮ A STĚN KOLEM OKEN	1		1 ks	PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ