







	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ			POZNÁMKA
			1NP	STŘECHA	CELKEM	
13 K		DEŠŤOVÉ SVODY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU (POLYESTER) tl. 0,6mm vč. ZDĚŘÍ A KOLEN D=60 mm BARVA – ANTRACITOVĚ ŠEDÁ (RAL 7016)	3,5		3,5 bm	PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ U HL. VSTUPU UKONČEN NAD TERÉNEM U VSTUPU DO ŠATEN ZAÚSTĚN DO SVODU DN 120
14 K		DEŠŤOVÉ SVODY Z PLASTOVÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ VČ. ÚCHYTEK A KOLEN DN=150 mm		7,9	7,9 bm	PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ VEDENO V INTERIÉRU V RÁMCI PŘESAHU STŘECHY MEZI PRVKY STŘEŠNÍ PŘÍHRADOVÉ KCE NAHOŘE NAPOJENO NA STŘEŠNÍ ŽLAB DOLE NA PLECHOVÝ SVOD
15 K		HRANATÝ STŘEŠNÍ ŽLAB Z POPLASTOVANÉHO PLECHU (POLYESTER) tl. 0,6mm PODKLAD PRO NAPOJENÍ STŘEŠNÍ HI FÓLIE Z MĚKČENÉHO PVC VČ. NAPOJENÍ NA 4 SVODY		65,3	65,3 bm	PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ
16 K		ZÁVĚTRNÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU (POLYESTER), tl. 0,6mm NAPOJENÁ NA STŘEŠNÍ ŽLAB K15 BARVA – SVĚTLÝ HLINÍK (RAL 9006) OSAZENÍ POMOCÍ PŘÍPONEK		66,2	66,2 bm	PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ
17 K		ZÁVĚTRNÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU (POLYESTER), tl. 0,6mm BARVA – SVĚTLÝ HLINÍK (RAL 9006) OSAZENÍ POMOCÍ PŘÍPONEK NAHOŘE –PODKLAD PRO NAPOJENÍ STŘEŠNÍ HI FÓLIE Z MĚKČENÉHO PVC		157,7	157,7 bm	PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ
18 K		OPLECHOVÁNÍ HORNÍ HRANY ŽB STĚNY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU (POLYESTER), tl. 0,6mm BARVA – SVĚTLÝ HLINÍK (RAL 9006) OSAZENÍ POMOCÍ PŘÍPONEK		5,1	5,1 bm	PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ