



POPIS DEMONTÁŽI
V CELÉM ÚSEKU BUDE DEMONTOVÁNO STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ POPR. ZDVOJENÉ SVODIDLO VČETNĚ SLoupKŮ. BUDE PROVEDENA ODKOPÁVKA NAPLAVENÝCH ZEMIN APOD. NA ZDIVU OPĚRNÉ STĚNY VODOTEČE RESP. KOMUNIKACE.



POHLED NA ZÁBRADELNÍ ČÁST, JE PATRNĚ NARUŠENÍ VOZOVKY, SANACE VOZOVKY STEJNĚ JAKO SANACE RESP. ÚPRAV OPĚRNÉ STĚNY NEJSOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU



POHLED NA PŘÍKLAD KORÓZE SLoupKY U PATY, SLoupKY RESP. VŠECHNY SLoupKY JSOU OSAZENY OBRACENĚ.



KORÓZE A DEFORMACE ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU



FOTO OD ÚSEKU 0.036



POHLED NA ÚSEK 0.000 - 0.036

POPIS KONSTRUKCÍ

NA ÚSEKU OD STANIČNÍ 0.036 KDE NAVAZUJE NA ZDVOJENÉ SVODIDLO ZÁBRADLÍ, JE VE STANIČNÍ 0.070 OBLOUK TVOŘENÝ ZDVOJENÝM SVODIDLEM RESP. ZDVOJENOU PÁSNICÍ NH4 NA OCELOVÝCH SLoupKÁCH. DÉLKA OBLOUKU JE Cca 8 m, DÁLĚ PAK POKRÁČUJE ZÁBRADLÍ Z JEKLŮ UCHYCENÝCH NAVÁŘENÍM NA OCELOVÉ SLoupKY U 100. JEKLY JSOU ZKORODOVÁNE, SLoupKY ROVNĚŽ, SPODNÍ ČÁSTI - PATY SLoupKY JSOU MÍSTY ZKORODOVÁNE TAK, ŽE DOŠLO K JEJICH UVOLENĚNÍ. ZÁBRADLÍ POKRÁČUJE DÁLĚ AŽ DO STANIČNÍ 0.192 KDE JE UKONČENO U. PO DĚL VODOTEČE CHYBI OCHRANA PROTI PÁDŮ DO VODOTEČE.

POPIS KONSTRUKCÍ

NA ÚSEKU OD STANIČNÍ 0.000 DO STANIČNÍ 0.036 TVOŘÍ STÁVAJÍCÍ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM ZDVOJENÉ SVODIDLO U. 2 PÁSNICE NH4 NAD SEBOU UCHYCENÉ POMOČÍ TRUSKOVÝCH SPOJK NA SLoupKY PROFILU U100. SLoupKY JSOU ZABETONOVÁVY DO ZDIVA STÁVAJÍCÍ OPĚRNÉ STĚNY KOMUNIKACE, KTERÁ TVOŘÍ ZDIVO KORYTA VODOTEČE. VE STANIČNÍ 0.036 NAVAZUJE NA ZDVOJENÉ SVODIDLO ZÁBRADLÍ ZE 2 PÁSNIC - HORNÍ PÁSNICE JE JEKLY NH4/100, STŘEDOVÁ PÁSNICE JE JEKLY 40/45, km 0.020 SLoupKY JSOU STEJNĚ JAKO U ČÁSTI V ÚSEKU DO 0.036 TVOŘENÝ PROFIL U 100 - SLoupKY JSOU PO 4 m, JSOU MÍSTY UHNILÉ U PATY.