


Jednostranné mostní svodidlo
Single-sided vehicle parapet



ArcelorMittal

JSMNH4/H2



Úroveň zadržení
Containment level

H2

Test EN 1317



TB 11 900 kg; 100 km/h




TB 51 13 000 kg; 70 km/h

Index prudkosti nárazu
Acceleration severity index

B


ASI = 1,284



Pracovní šířka
Working width


W4

W=1,20 m, D=0,70 m



Hmotnost systému
System weight




49,99 kg/m bez výplně
(73,41 kg/m s výplní)




Jednostranné mostní svodidlo

Single-sided vehicle parapet

JSMNH4/H2



Název dílu	Pozice Position	Materiál Material	Číslo dílu Component No.	Ks/4m Pcs/4m	Designation
Svodnice NH4	1	S235JR	50.0.00	1	Barrier strip NH4
Sloupek MS U140 pravý	2	S235JR	51.4.04	2	Post MS U140 for vehicle parapet, right side
Třímen	3	S235JR	51.9.02	2	U-strap
Distační díl NH4 IV	4	S235JR	52.0.04	2	Spacer NH4 IV
Výztuha distačního dílu	5	S235JR	52.0.05	2	Spacer stiffener
Madlo 3980	6	S235JRH	53.0.01	1	Handrail 3980
Manžeta madla	7	S235JRH	53.3.00	1	Handrail sleeve
Spojovací pásek 4140	8	S235JR	55.0.02	1	Back strap 4140
Zábradelní výplň z vodorovných tyčí	9	S235JR	54.0.00	2	Vehicle parapet infill with horizontal bars
Zábradelní výplň ze svislých tyčí		S235JR	54.1.00	2	Vehicle parapet infill with vertical bars
Zábradelní výplň ze svařované sítě		S235JR	54.2.00	2	Vehicle parapet infill with welded grid



Název dílu	Pozice Position	Číslo dílu Component No.	Ks/4m Pcs/4m	Designation
Šroub s polokruhovou hlavou a nosem M16x30-4.6-tZn	S1	59.0.80	8	Cup nib bolt M16x30-4.6-tZn
Podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)		59.4.40	8	Washer 17.5-tZn (
Matice M 16 - 6 - tZn ISO 4032		59.2.40	8	Nut M16-6-tZn ISO 4032
Šroub s polokruhovou hlavou a nosem M16x40-4.6-tZn	S2	59.0.81	2	Cup nib bolt M16x40-4.6-tZn
Krycí podložka M16		59.4.80	2	Backplate M16
Podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)		59.4.40	2	Washer 17.5-tZn (
Matice M 16 - 6 - tZn ISO 4032	S3	59.2.40	2	Nut M16-6-tZn ISO 4032
Šroub se šestihrannou hlavou M12x40-4.6-tZn		59.0.21	6	Hexagonal bolt M12x40-4.6-tZn
U-podložka 14-tZn (klínová podložka)		59.4.71	6	U washer 14-tZn (taper washer)
Matice M 12 - 6 - tZn ISO 4032	S4	59.2.20	6	Nut M12-6-tZn ISO 4032
Šroub se šestihrannou hlavou M16x45-8.8-tZn		59.0.45	4	Hexagonal bolt M16x45-8.8-tZn
U-podložka 18-tZn (klínová podložka)		59.4.72	4	U washer 18-tZn (taper washer)
Matice M 16 - 6 - tZn ISO 4032	S5	59.2.40	4	Nut M16-6-tZn ISO 4032
Šroub se šestihrannou hlavou M16x140-8.8-tZn		59.0.42	4	Hexagonal bolt M16x140-8.8-tZn
Podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)		59.4.40	4	Washer 17.5-tZn (
Matice M 16 - 6 - tZn ISO 4032	S6	59.2.40	4	Nut M16-6-tZn ISO 4032
Šroub s polokruhovou hlavou a nosem M16x40-4.6-tZn		59.0.81	2	Cup nib bolt M16x40-4.6-tZn
Podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)		59.4.40	2	Washer 17.5-tZn (
Matice M 16 - 6 - tZn ISO 4032	S7	59.2.40	2	Nut M16-6-tZn ISO 4032
Šroub s polokruhovou hlavou a nosem M16x55-4.6-tZn		59.0.82	2	Cup nib bolt M16x55-4.6-tZn
U-podložka 18-tZn (klínová podložka)		59.4.72	2	U washer 18-tZn (taper washer)
Matice M 16 - 6 - tZn ISO 4032	S8	59.2.40	2	Nut M16-6-tZn ISO 4032
Šroub se šestihrannou hlavou M16x70-4.6-tZn		59.0.40	4	Hexagonal bolt M16x70-4.6-tZn
Podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)		59.4.40	4	Washer 17.5-tZn (
Matice M 16 - 6 - tZn ISO 4032	S9	59.2.40	4	Nut M16-6-tZn ISO 4032
Šroub s polokruhovou hlavou a nosem M16x30-4.6-tZn		59.0.80	8	Cup nib bolt M16x30-4.6-tZn
Podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)		59.4.40	8	Washer 17.5-tZn (

Jednostranné mostní svodidlo Single-sided vehicle parapet

JSMNH4/H2



ArcelorMittal

Zádržný systém byl testován
a certifikován podle norem
EN 1317.

Všechny díly jsou žárovzinkovány
podle EN ISO 1461:2009

Restraint system was tested and
certified in accordance with the
standards EN 1317.

All parts are hot dip galvanized
in accordance with the
EN ISO 1461:2009

