3PEN, AC 400V/TN-C,
ochrana před úrazem el. proudem:samočinným odpojením vadné části od zdroje



L1,L2,L3 Rozdělení fází zůstane původní, zde je pouze ilustrativní pro indikaci střídání fází.

Zemnící kabely: Před stavbou dojde ke kontrole, aby bylo možné provést napojení zemnění a každá lampa byla přizemněna.

Zapojení svorkovnice



Souřadný systém: S–JTSK
Výškový systém: Bpv

LEGENDA ELEKTRO:

- B-X-x Nové VO stožár/výložník viz tech.zpráva
- B-X-x Výměna VO stožár/výložník viz tech.zpráva
- Stávající VO
- Nové kabelového vedení VO vedené v chráničce
- Výměna kabelového vedení VO vedené v chráničce
- Stávající vedení VO
- Nová kabelová chránička 2x pod komunikací
- Výměna kabelové chráničky 2x pod komunikací
- Stávající kabelová chránička pod komunikací
- Nové uzemnění VO
- Výměna uzemnění VO
- Stávající uzemnění

REV.	DATUM	ÚČEL VYDÁNÍ	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL
0	5/2016	Dokumentace pro provádění stavby	Dvořák	Dvořáková	Dvořák

ZODP. PROJEKTANT: Dvořák	PROJEKTOVALI: Dvořák		S4A, s.r.o., www.s4a.cz, info@s4a.cz
KRAJ: Ústecký	MĚSTO: Litvínov		
NÁZEV: REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V UL. HORNÍ, VODNÍ, SKALNÍ V LITVÍNOVĚ – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE UL HORNÍ			
DATUM: 5/2016	STUPEŇ PD: DPS;	MĚŘÍTKO: –	DOKUMENT ČÍSLO:
ČÁST: SO – 01			16ZK00018–01–DW–02.0
PŘÍLOHA: Situace a schéma zapojení – schéma zapojení			
INVESTOR: Město Litvínov	ZAKAZKA: 16ZK00018–01		FORMAT: A3