


LEGENDA MATERIÁLŮ

- Bourané konstrukce
- Stávající konstrukce
- Prostý beton (C 12/15)
- Železobeton (C 20/25)
- Porobetonové zdivo
- Drcené kamenivo
- Násyp/zásyp
- Rostlý terén

- D1 Dveře vstupní plastové jednokřídlé, členění dle výkresu, barva dle stávající výplně
- Z1 Zábradlí délky 1800mm z nerezové oceli trubkové s dřevěným horním madlem, přídavná madla ve výšce 150mm a 900mm, přesah na obou koncích rampy 150mm
- Z2 Zábradlí délky 2050mm z nerezové oceli trubkové s dřevěným horním madlem, přídavná madla ve výšce 150mm a 900mm, přesah na obou koncích rampy 150mm
- Z3 Vnitřní čistící zóna zapuštěná do roviny dlažby. Výplň: kobercová rohož.
- Z4 Vnější čistící zóna zapuštěná do roviny dlažby. Výplň: gumová rohož.
- A Bezbariérová rampa dl. 1500 mm, sklon 12% dle článku 2.1.4. přílohy č. 3 vyhl. 398/2009 MMR
O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérový přístup staveb
- B Bezbariérová rampa dl. 1750 mm, sklon 12% dle článku 2.1.4. přílohy č. 3 vyhl. 398/2009 MMR
O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérový přístup staveb

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
101	Prostor schodiště	-	stávající	stávající	stávající	Místnost není stavbou dotčena
102	Hala	25.10	Výměna - keram. dlažba	stávající	stávající	
103	Chodba	-	stávající	stávající	stávající	Místnost není stavbou dotčena
104	Chodba	-	stávající	stávající	stávající	Místnost není stavbou dotčena



Výškový systém: lokální ±0,000 = čistá výška podlahy

ZAKÁZKA: Zajištění bezbariérové dostupnosti hygienického zázemí v budovách Scholy Humanitas v Litvínově			
Adresa: Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov		Č. KOPIE:	MĚŘITKO: 1:50
OBSAH: Půdorys Bezbariérový vstup			
DÍL: STAVEBNÍ	Č.VÝKR.: S—04	DATUM:	10/2016
		FORMÁT:	3 x A4
KRESLIL: Ing.arch. Filip Müller	AUTORIZOVAL: Ing. Oldřich Slonek (ČKAIT 0400727)	STUPEŇ:	DSP