
















| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|--------|
| INDEX | ZMĚNA | DATUM | JMÉNO | PODPIS |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------------|--|
| Vedoucí projektant | | Vedoucí zakázky | Zátka Tomáš Ing. | |
| Projektant | Kolář František Ing. | Schválil | | |

| | | | | |
|--|---------------|---|---------------------------------------|----------------|
|  <p>BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV</p> <p>Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416</p> <p>projekty@bpo.cz www.bpo.cz</p> | ZAKÁZKA: | B 1613 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL) - projektová dokumentace | Počet A4 | Pořadové číslo |
| | ČÁST (SO,PS): | Dokumentace pro realizaci stavby Lesánek Silnoproudá a slaboproudá zařízení | Stupeň projektu | 7 |
| | OBSAH: | Legenda přístrojů | PST | |
| | OBJEDNATEL: | Město Litvínov | Datum dokončení | |
| | | | | 25.05.2017 |
| | | | 8678-26 | |
| | | | Číslo archivní: BPO 6-97093 | |

| | TYP | NÁZEV | NAPĚTÍ | PROUD | SCHÉMA | PÓLU | KRYTÍ |
|---|----------------|--|--------|---------|------------------|------|-------|
|  | 3559–A01345 | 1–pól.vyp.(1), Tango, bezš. sv., b. bílá | 250 | 10 | 1, 1So | 1 | IP 20 |
|  | 3559–A05345 | Sériov.přep.(5), Tango, bezš. sv., b. bílá | 250 | 10 | 5 | 1 | IP 20 |
|  | 3559–A25345 | Střídavý přep. (6), Tango, bezš. sv., b. bílá | 250 | 10 | 6S, 6So, 6 | 1 | IP 20 |
|  | 3559–A52345 | Střídavý přep. dvojitý(6+6), Tango, bezš. sv., b. bílá | 250 | 10 | 6+6 (6+1, 5B) | 1 | IP 20 |
|  | 3299E–A22100 | aut.spin. se snim.pohybu,Time, ABB | 250 | do 750W | | 1 | IP20 |
|  | 3558A–06940 | Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); d. Tango; b. bílá | 230 | 10 | 1 | 1 | IP 44 |
|  | 3558A–05940 | Přepínač sériový IP 44, zapuštěná montáž; řazení 5; d. Tango; b. bílá | 230 | 10 | 5 | 1 | IP 44 |
|  | 3559–A91345 | Tlač. ovladač s N svork., Tango, bezš. sv., b. bílá, s orient. doutnavkou | 250 | 10 | 1/0, 1/0So, 1/0S | 1 | IP 20 |
|  | XALK188E | Ovladač nouzového zastavení ve skříní, s okamž. aret., 1Z +1V –rudé | | | | | IP 65 |
|  | KEM 425U Y/R | Bezpečnostní 4–pólový odpínač 25A v krytu, IP66, polykarbonát | 690 | 25 | | 4 | IP 66 |
|  | 5518A–A2359 B | Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; d. Tango; b. bílá | 250 | 16 | 2P+PE | 2 | IP 20 |
|  | 5513A–C02357 B | Zás. dvojnás. bezš. sv., ochr. kolíky, s otoč. dutinou, s clonkami, Tango; b. bílá | 250 | 16 | 2x(2P+PE) | 2 | IP 20 |
|  | 5593A–C02357 B | Zás. dvojnás., bezš. sv., ochr. kolíky, s otoč. dutinou, s clonkami, s ochr. před přepětím, opt. sign. poruchy; Tango; b. bílá | 230 | 16 | 2x(2P+PE) | 2 | IP 20 |
|  | 5518A–2999 B | Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; Tango; b. bílá | 250 | 16 | 2P+PE | 2 | IP 44 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |