



## SKLADBA CHODNÍKU

- betonová zámková dlažba tl. 60 mm BEST - KLASIKO 60 x 200 x 100 mm v přírodní barvě
- kladecí vrstva  $\phi$  4 ÷ 8 mm tl. 30 mm
- podkladní vrstva - drcené kamenivo  $\phi$  8 ÷ 16 mm tl. 100 - 150 mm
- zhutněná pláň

HLAVNÍ ING. PROJEKTU :	ING. ANTONÍN WACHTEL	POZEMNÍ STAVBY - PROJEKČNÍ ČINNOST
ZODP. PROJEKTANT :	ING. ANTONÍN WACHTEL	<b>VÁCLAV BOŽEK</b>
VYPRACOVAL :	VÁCLAV BOŽEK	IČ 12803332
KRAJ : ÚSTECKÝ-JIH	OKRES : MOST	OBEC : LITVÍNŮV
INVESTOR: Město Litvínov, MěÚ Litvínov Náměstí Míru 11 PSČ 436 01 Litvínov		JOSEFA ŠEVČÍKA č.p. 939 434 01 MOST
AKCE : <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR MŠ LADOVA V LITVÍNŮVĚ A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE K ALTÁNKU</b>		TELEFON : +420777932288
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		e-mail : bozek.v@tiscali.cz
OBSAH : <b>- 1. etapa - vzorový příčný řez chodníkem</b>		FORMÁTŮ : 1 x A 4
		DATUM : DUBEN 2018
		STUPEŇ : DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY : 201801
		MĚŘÍTKO : 1:20
		ČÍSLO VÝKRESU : D.1.1-22