



POZNÁMKA

- Stavba chodníku – spojující objekt MŠ, s napojením na hlavní přístupovou komunikaci k objektu MŠ, s objektem zahradní školy /altánu/, situovaným na pozemku zahrady.
- Nový chodník – stavba pro pěší šířky 1500 mm, je navržený bez překážek pro pěší /stromy, značky, atd./.
- Chodník je oboustranně lemovaný obrubníky zvýšenými oproti okolnímu upravenému terénu /zeleň/ o 20 mm.
- Nášlapná vrstva je z betonové mozaikové zámkové dlažby, příčný sklon chodníku je 2%. Podélný sklon chodníku je cca 4% /1 : 25/, kdy kopíruje původní upravený terén zahrady.
- Chodník je svou skladbou tělesa konstrukce navržen pro pěší provoz.
- Délka chodníku zakončeného u objektu zpevněnou plochou velikosti 2,00 x 4,15 m 55 mb.

HLAVNÍ ING. PROJEKTU :	ING. ANTONÍN WACHTEL	POZEMNÍ STAVBY - PROJEKČNÍ ČINNOST			
ZODP. PROJEKTANT :	ING. ANTONÍN WACHTEL	VÁCLAV BOŽEK			
VYPRACOVAL :	VÁCLAV BOŽEK	IČ 12803332			
KRAJ :	ÚSTECKÝ-JIH	OKRES :	MOST	OBC :	LITVÍNOV
INVESTOR:	Město Litvínov, MěÚ Litvínov Náměstí Míru 11 PSČ 436 01 Litvínov				
AKCE :	STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR				
MŠ LADOVA V LITVÍNOVĚ					
A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE K ALTÁNKU					
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
OBSAH :	- 1. etapa -				
chodník k altánku - situace					
MĚŘÍTKO :					
1:200					
ČÍSLO VÝKRESU :					
D.1.1-21					