



Povodí Ohře

BPO spol. s r. o.	Číslo: 0574
- 2 - 08 - 2018	
Ref. J. Dvůr	

Váš dopis zn.: POV-2018-072
Ze dne: 04.06.2018
Naše zn.: POH/25593/2018-2/032100

Vyřizuje: Ing. Michal Kalčík
Tel.: 474 636 286
Mobil:
E-mail: kalcik@poh.cz

BPO spol. s r. o.
Lidická 1239
363 01 Ostrov

Datum: 31.07.2018

„K1701 Stavební úpravy komunikací okrsků ul. Vančurova, Seifertova, Máchova, Josefa Hory v Litvínově – 2. etapa“ v k. ú. Horní Litvínov

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci, kterou jsme obdrželi dne 5. června 2018 a která byla doplněna 17. července, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP):

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

S realizací výše uvedené akce souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

II. Stanovisko z hlediska správce povodí:

1. Dešťové vody budou likvidovány v souladu s § 5 odst. 3 vodního zákona a v souladu s § 20 odst. 5 písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na stavby, v platném znění.
2. Pro dobu stavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění. Havarijní plán bude předložen Povodí Ohře, státní podnik, závodu Chomutov (Spořická 4949, 430 46 Chomutov) k vyjádření. Poté bude havarijní plán schválen příslušným vodoprávním úřadem, to vše ještě před zahájením stavebních prací.

Souřadnice ve vazbě na CEVT (orientačně):

Zásah do koryta vodního toku Poustevnícký potok IDVT 10107872 dle CEVT: ZÚ_X = 977 245, Y = 790 563; KÚ_X = 977 433, Y = 790 526

III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:

1. Platí podmínky uvedené v bodě II.
2. Zahájení a ukončení prací bude v předstihu min. 7 dní oznámeno Povodí Ohře, státní podnik, provozu Teplice (Ing. Jindřich Gučík, e-mail: gucik@poh.cz, tel.: 608 462 203) a to jak e-mailem, tak telefonicky. V e-mailu bude uvedena osoba zodpovědná za stavbu.
3. Prováděním prací nedojde k porušení koryta, opevnění a okolí vodního toku Poustevnícký potok IDVT 10107872.
4. Případné zásahy do opevnění koryta vodního toku Poustevnícký potok IDVT 10107872 budou předem oznámeny a odsouhlaseny výše uvedeným pracovníkem Povodí Ohře, státní podnik, provozu Teplice.
5. Před zahájením prací bude stavebníkem pořízena fotodokumentace stavu pozemku p. č. 1763/17 v k. ú. Horní Litvínov.
6. Drenážní trubky budou uloženy po směru toku pod úhlem 60° a budou po ukončení stavebních prací zařízeny zároveň s terénem. Dotčený pozemek p. č. 1763/17 v k. ú. Horní Litvínov bude po ukončení prací uveden do původního stavu.


7. V místě zaústění drenáže do koryta vodního toku Poustevnický potok IDVT 10107872 nebude použit šterkový pohoz.
8. Případné napadávky do koryta vodního toku Poustevnický potok IDVT 10107872 během realizace stavby neprodleně odstraní z koryta vodního toku investor stavby na své náklady.
9. Po kompletním ukončení prací bude přizván výše uvedený pracovník Povodí Ohře, státní podnik, provozu Teplice ke kontrole provedení stavby, kde mu bude předána dokumentace skutečného provedení s geodetickým zaměřením stavby. Dotčený pozemek bude protokolárně zpět převzat a konečný stav bude tímto pracovníkem odsouhlasen do stavebního deníku.
10. S Povodí Ohře, státní podnik, závodem Chomutov (Spořická 4949, 430 46 Chomutov, Ing. Michaela Husmanová, tel.: 474 636 690, e-mail: husmanova@poh.cz) bude do zahájení stavebního řízení vyřešeno užívání pozemku 1763/17 v k. ú. Horní Litvínov (popřípadě hmotného majetku), se kterým má právo hospodářit Povodí Ohře, státní podnik, po dobu stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou trvale dotčeného pozemku (popřípadě hmotného majetku). Konkrétní způsob majetkoprávního vypořádání bude dohodnut s příslušným závodem (kontakt viz výše) před vypracováním návrhu smlouvy.

Povodí Ohře, státní podnik, neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.

Předmětem vyjádření je stavební úprava a rekonstrukce komunikace a chodníků v ulicích Vančurova, Seifertova, Máchova a Josefa Hory v Litvínově. Živičný kryt stávající vozovky je většinou značně popraskaný a nerovný. Asfaltové chodníky mají rovněž popraskaný a nerovný povrch. Jednotlivé úseky stavby jsou rozděleny na osu 1 až osu 12. Osa 1 je obousměrná páteřní asfaltová komunikace šířky cca 5,5 m s chodníkem cca 1,5 m na obou stranách komunikace. Začátek úpravy je nad ulicí Dvořákova a konec před křižovatkou ulic Seifertova a K Loučkám. Odvodnění komunikace a chodníků je navrženo do stávajících uličních vpustí, které jsou zaústěny do jednotné kanalizace. Začátek úpravy osy 3, 5, 7, 8 a 9 jsou v ulici Seifertova na ose 1 a konec na křižovatkách s ulicí Máchova. Délka rekonstruované komunikace osy 3 bude 131,91 m, osy 5 bude 109,91 m, osa 7 bude mít délku 94,70 m, osa 8 délku 88,36 a osa 9 délku 146,82 m. Stávající uliční vpustí budou vybourány a nahrazeny novými. Na opačné straně od rodinných domů budou u komunikace obrubníky zapuštěny na plnou výšku, aby srážková voda mohla přetékat přes okraj vozovky a vsakovat se do přilehlého terénu. Začátky úpravy osy 2, 4, 6, 10, 11 a 12 jsou v ulici Seifertova na ose 1. Tyto komunikace jsou slepé, konec úpravy je zhruba na úrovni posledního rodinného domu nebo garáže. Délka rekonstruované komunikace u osy 2 bude 50,61 m, u osy 4 bude 31,35 m, u osy 6 bude 85,44, u osy 10 bude 31,26 m, u osy 11 bude 35,03 m a u osy 12, 34, 15 m. Odvodnění povrchu komunikace je navrženo přelivem do okolního terénu. Odvodnění zemní pláň po dobu výstavby bude provedeno 6 drenážními trubkami DN 100 mm, které budou vyústěny do stávající vodoteče v ř. km cca od 0,653 do 0,428 m. Vzdálenost komunikace osy 6 od koryta vodního toku Poustevnický potok IDVT 10107872 je cca 1,5 m. Celková plocha odvodnění živičných komunikací je 3080 m². Dále bude odvodněno 800 m² ploch komunikací z betonové dlažby a 620 m² ploch chodníků. Dle sdělení projektanta nebude navýšen objem srážkových vod odvedených do jednotné kanalizace ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s.

Investorem akce je Město Litvínov.

HGR: 6131, ČHP: 1-14-01-0612-0-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0830 - Bouřlivec od pramene po ústí do toku Bílina. Vodní útvar podzemních vod: 61310 - Krystalinikum Krušných hor od Chomutovky po Moldavu.



Ing. Václav Svejkovský
vedoucí odboru VR

Příloha

PD - K1701 Stavební úpravy komunikací okrsků ul. Vančurova, Seifertova, Máchova, Josefa Hory v Litvínově – 2. etapa, Ing. J. Dušek, DSP 2/2018.

Rozdělovník

POh, s. p., závod Chomutov

POh, s. p., provoz Teplice

VHE: **231 2569** **1-14-01-061**

-790549 / -977262

vlastní