

Technická specifikace výtahu

Technická specifikace

Typ budovy	Pečovatelský dům
Jmenovitá nosnost	1125 kg
Jmenovitý počet osob	15
Jmenovitá rychlost	1 m/s
Typ pohonu	Trakční s frekvenčním měničem
Jmenovitý výkon motoru PMN	7.7 kW
Typ řízení	Sběrné řízení směrem dolů
Počet jízd za hodinu	120 /h
Počet stanic	5
Počet vstupů do kabiny	2
Umístění strojovny	MRL Bez strojovny (motor umístěn v šachtě)
Potřebný přívod	400 V-50Hz
Zdvih	10.2 m
Hloubka prohlubně (minimum)	1100 mm
Výška horní části šachty (minimum)	3100 mm
Rozměry šachty (minimum)	Šířka: 1650 mm, hloubka: 2650 mm
Rozměry kabiny	Šířka: 1200 mm, hloubka: 2100 mm a výška: 2139 mm
Typ dveří	Teleskopické dveře
Orientace dveří	Levé (možno i pravé)
Pohon dveří	Plynule řízený frekvenčním měničem s detekcí překážek
Velikost dveří	Šířka: 900 mm, výška: 2000 mm
Povrchová úprava šach. dveří	Lakované RAL 7032
Požární odolnost šach. dveří	EW15 DP1
Požární řízení	Zateplení dveří ve stanici -1
Zachycovače na protiváze	BR3-napojení na dieselagregát
	Ne

Příslušenství a dekorace

Ovládací panel v kabině (COP)	S mechanickými tlačítky Ukazatel polohy standard Klíček v rámu šachetních dveří (v nástupišti -1) Braillovo písmo na patrových ovladačích Indikátor polohy kabiny ve všech stanicích Tlačítkový panel v kabině obsahuje štítek s výrobním číslem a rokem výroby dle národních předpisů
Příslušenství	Madlo
Příslušenství	Zrcadlo
Příslušenství	Světelné clona na vstupu do kabiny
Pozice madla v kabině	Boční stěna
Provedení madla	Zaoblené
Pozice zrcadla na stěně	Boční stěna
Umístění rozvaděče	5.1
Povrch stropu kabiny	Kompozitní materiál
Dekorační rohovníky	Kompozitní materiál
Dekorační řada kabiny	Santa Cruz - Unicolor
Design podlahy kabiny	Guma - černá skvrnitá
Design stropu kabiny	Zaoblený styl
Stěny šachty	Ocelová konstrukce
Výtah v prosklené šachtě	Ne
Uspořádání osvětlení	Světelný oblouk
Napájení osvětlení	230 V
Napětí hlavního napájení	400 V
Přístup k hlavní stanici	2.1
Typ sítě pro napájení výtahu	Přívodní vedení TN-S
Typ telefonní linky	Jedna telefonní linka ve výtahu
Komunikační možnosti	Syntezátor hlasu na kabině
Jazyk pro hlasový oznamovatel	Český
	Nouzový provoz NS21
	Bezhalogenové kabely
	Automatická evakuace do nejbližší stanice v případě výpadku proudu (přednostní)

vybavení výtahu odpovídající vyhlášce 398/2009 Sb. tj. sedátko, Braillovo písmo, akustický hlásič pater.