ODPAD Č.1



ODPAD Č.6



ODPAD Č.7

ODPAD Č.8

ODPAD Č.20



ODPAD Č.4



ODPAD Č.14



LEGENDA

- KANALIZACE STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ – BEZE ZMĚN
- KANALIZACE STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ – BEZE ZMĚN
- NOVÉ ODPADNÍ A PŘIPOJOVACÍ SPLAŠKOVÉ POTRUBÍ, MATERIÁL PP SYSTÉM HT
- NOVÉ ODPADNÍ DEŠŤOVÉ POTRUBÍ, MATERIÁL PP SYSTÉM HT + 25mm TEPELNÉ IZOLACE
- STÁVAJÍCÍ SVODNÁ KANALIZACE POD PODLAHOU
- NOVÁ SVODNÁ SPLAŠKOVÁ A DEŠŤOVÁ KANALIZACE POD PODLAHOU, MATERIÁL PVC SYSTÉM KG

VL1 – VOLNĚ STOJÍCÍ KERAMICKÁ VÝLEVKA S VODOROVNÝM ODPADEM DN100 A S PLASTOVOU MŘÍŽÍ. PŘÍVOD VODY UKONČIT V PÁKOVÉ NÁSTĚNNÉ BATERII VE VÝŠCE 1,15m

VL2 – STÁVAJÍCÍ NEREZOVÁ VÝLEVKA KOMBINOVANÁ (ZPĚTNÁ MONTÁŽ). OPĚTOVNÉ NAPOJENÍ NA KANALIZACI, PŘETĚSNĚNÍ. NOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE S DLOUHÝM RAMÍNKEM A SPRCHOU

AP – PŘÍPRAVA NAPOJENÍ PRO STÁVAJÍCÍ AUTOMATICKOU PRAČKU – NEREZOVÁ PŘIPOJOVACÍ DESKA PRO VODU (PRAČKOVÝ VENTIL DN15 S PŘÍVZDUŠNĚNÍM) A KANALIZACI (ODPADNÍ VENTIL S KULIČKOU)

WC1 – ZÁCHODOVÁ MÍSA DĚTSKÁ SE SPODNÍM ODTOKEM DN100 A SAMOSTATNOU PLASTOVOU NÁDRŽKOU 35x36x12,5cm S PROPOJOVACÍ TRUBKOU, BARVA BÍLÁ, SEDÁTKO. VÝŠKA WC 35cm. PŘÍVOD VODY UKONČIT V ROHOVÉM VENTILU VEDLE NÁDRŽKY VE VÝŠCE cca 0,5m

WC2 – ZÁCHODOVÁ MÍSA DĚTSKÁ SE SPODNÍM ODTOKEM DN100 A SAMOSTATNOU PLASTOVOU NÁDRŽKOU 35x36x12,5cm S PROPOJOVACÍ TRUBKOU, BARVA BÍLÁ, SEDÁTKO. VÝŠKA WC 40cm. PŘÍVOD VODY UKONČIT V ROHOVÉM VENTILU VEDLE NÁDRŽKY VE VÝŠCE cca 0,5m. PEVNÉ A SKLOPNÉ MADLO

WC3 – KOMBINOVANÁ ZÁCHODOVÁ MÍSA PRO DOSPĚLÉ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM A SPODNÍM ODTOKEM DN100 VČETNĚ SEDÁTKA. PŘÍVOD VODY UKONČIT V ROHOVÉM VENTILU DN15 VEDLE NÁDRŽKY VE VÝŠCE cca 0,7m

U1 – UMYVADLO ŠÍŘKY 500mm VE VÝŠCE PRO MŠ (HORNÍ HRANA 500mm). NA ODPADNÍM POTRUBÍ OSADIT PLASTOVOU ZÁPACHOVOU UZAVÍRKU d32. PŘÍVOD STUDENÉ A SMÍCHANÉ TEPLÉ VODY UKONČIT V ROHOVÝCH VENTILECH DN15 cca 0,3m NAD PODLAHOU. STOJANKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE

U2 – UMYVADLO ŠÍŘKY 550mm. NA ODPADNÍM POTRUBÍ OSADIT PLASTOVOU ZÁPACHOVOU UZAVÍRKU d32. PŘÍVOD STUDENÉ A TEPLÉ VODY UKONČIT V ROHOVÝCH VENTILECH DN15 cca 0,6m NAD PODLAHOU. STOJANKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE

U3 – UMYVADLO ŠÍŘKY 550mm. NA ODPADNÍM POTRUBÍ OSADIT PLASTOVOU ZÁPACHOVOU UZAVÍRKU d32. PŘÍVOD STUDENÉ A TEPLÉ VODY UKONČIT V ROHOVÝCH VENTILECH DN15 cca 0,6m NAD PODLAHOU. STOJANKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE S DLOUHOU PÁKOU

U4 – UMYVADLO ŠÍŘKY 500mm VE VÝŠCE PRO MŠ ZTP (HORNÍ HRANA cca 700mm). NA ODPADNÍM POTRUBÍ OSADIT PLASTOVOU ZÁPACHOVOU UZAVÍRKU d32 ODSKOČENOU KE ZDI. PŘÍVOD STUDENÉ A SMÍCHANÉ TEPLÉ VODY UKONČIT V ROHOVÝCH VENTILECH DN15 cca 0,5m NAD PODLAHOU. STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE S DLOUHOU PÁKOU

S1 – SPRCHOVÁ AKRYLÁTOVÁ VANIČKA 75x90cm TYP PU – SAMONOSNÁ S PANELEM. SOUČÁSTÍ BUDE DODÁVKA SPRCHOVÉHO KOUTU – 2x PEVNÁ STĚNA Š=75cm + PŘEDNÍ DVEŘE POSUVNÉ VÝŠKA KOUTU 188cm. ZÁPACHOVÁ UZAVÍRKA d50. NUTNO DOZDÍT ZADNÍ STĚNU – POŽADAVEK NA STAVEBNÍ ČÁST. PŘÍVOD STUDENÉ A SMÍCHANÉ TEPLÉ VODY UKONČIT V PÁKOVÉ NÁSTĚNNÉ BATERII VE VÝŠCE 1,1m NAD PODLAHOU.

S2 – SPRCHA ŘEŠENÁ STAVEBNĚ. ODTOK VODY ŘEŠIT PŘES PODLAHOVOU VPUST PRO SPRCHY S NAPOJENÍM NA HYDROIZOLAČNÍ STĚRKU. PROVÉST TEKUTOU HYDROIZOLACI STĚN A PODLAHY. PŘÍVOD VODY UKONČIT V PÁKOVÉ NÁSTĚNNÉ BATERII VE VÝŠCE 1,2m NAD PODLAHOU. SPRCHOVÉ DVEŘE DO NIKY ŠÍŘE cca 0,6m (NUTNO PROMĚŘIT PRO PROVEDENÍ OBKLADU)

G1 – PODLAHOVÁ VPUST S NEREZOVOU MŘÍŽKOU PACHOTĚSNÝM UZÁVĚREM I PŘI VYSCHNUTÍ VODY, ODPAD VODOROVNÝ ø50/75

G2 – PODLAHOVÁ VPUST S NEREZOVOU MŘÍŽKOU PACHOTĚSNÝM UZÁVĚREM I PŘI VYSCHNUTÍ VODY, ODPAD SVISLÝ ø50/75

G3 – NEREZOVÝ ODTOKOVÝ ŽLAB O ROZMĚRU 400x800mm VÝŠCE ŽLABU 50mm SE STŘEDOODVOU ODTOKOVOU VPUSTÍ DN100 S PROTIPOŽÁRNÍM PACHOVÝM UZÁVĚREM, NEREZOVÝ KRYCÍ ROŠT 2x 400x400mm. ODTOK SVISLÝ – HLTNOST VPUSTĚ 4,0l/s

G4 – PODLAHOVÁ VPUST NEREZOVÝ SYSTÉM S HLTNOSTÍ 2,6l/s, ODTOK VODOROVNÝ DN75, KRYCÍ NEREZOVÝ ROŠT 200x200mm, PROTIPOŽÁRNÍ PACHOVÝ UZÁVĚR

G5 – NEREZOVÝ ODTOKOVÝ ŽLAB O ROZMĚRU 400x800mm VÝŠCE ŽLABU 50mm SE STŘEDOODVOU ODTOKOVOU VPUSTÍ DN100 S PROTIPOŽÁRNÍM PACHOVÝM UZÁVĚREM, NEREZOVÝ KRYCÍ ROŠT 2x 400x400mm. ODTOK VODOROVNÝ – HLTNOST VPUSTĚ 3,9l/s

D1 – JEDNODÍLNÝ DŘEZ DODÁVKA GASTRO. VODOVODNÍ BATERIE, DODÁVKA GASTRO. ZÁPACHOVÁ UZAVÍRKA DODÁVKA ZTI.

D2 – DVOUDÍLNÝ DŘEZ DODÁVKA GASTRO. JEDNA SPOLEČNÁ VODOVODNÍ BATERIE – DODÁVKA GASTRO. ZÁPACHOVÁ UZAVÍRKA PRO DVOUDŘEZ – DODÁVKA ZTI.

M – MYČKA NÁDOBÍ DODÁVKA GASTRO. ODPADNÍ HADICI NAPOJAT PŘES ZÁPACHOVÝ UZÁVĚR. PŘÍVOD VODY UKONČIT V PRAČKOVÉM VENTILU VE VÝŠCE 0,3m

ZODP. PROJEKTANT	ING. FILIP ŠIMMER		ING. FILIP ŠIMMER projektní činnost v oblasti TZB Markův kopec 442, 43513 Meziboří IČO: 74386271 tel. 776 039 682, e-mail: fsimmer@post.cz
PROJ. ZAKÁZKY	PETR VACHULKA		
KRESLIL	ING. FILIP ŠIMMER		
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBLAST: MOST	OBEC: LITVÍNOV	
INVESTOR:	MĚSTO LITVÍNOV, NÁMĚSTÍ MÍRU 11, HORNÍ LITVÍNOV, LITVÍNOV, 43601		FORMÁT: S A4 DATUM: 02/2019
B1610 – STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ na pozemku č. 126/37, 126/38, 126/39, k.ú. Horní Litvínov ul. ČAPKOVA – č.p.2035 – LITVÍNOV			STUPEŇ: PROVÁDĚNÍ STAVBY ČÍSLO ZAKÁZKY: 0219001
D.1.4a – ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ			MĚŘÍTKO: 1:50 ČÍSLO VÝKRESU D1.4a–07
ÚPRAVA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – ŘEZY			