PŘEHLEDNÁ SITUACE

M 1:250



Legenda navrženého řešení

- Vozovka – asfalt, celkem min. 550 mm
  SMA 11S 40 mm, postřik PS–CP 0,5 kg/m², ACL 16S 60 mm, postřik PS–CP 0,5 kg/m², ACP 16+ 50 mm, postřik PI–CP 1,0 kg/m², MZK fr. 0/32 150 mm, ŠD fr. 0/32 250 mm
- Chodník – betonová dlažba, celkem min. 250 mm:
  BD 60 mm, lože z DDK 40 mm, ŠD 150 mm
- Vegetační úpravy
  Narušené travní plochy budou znovu ohumusovány a osety se zalitím
- Slepecké pásy:
  Slepecká dlažba z hmotně kontrastní betonové dlažby do lože z betonu
- Betonový obrubník 150 x 250 mm do lože z betonu C16/20n–XF1 s boční opěrou
- Betonový obrubník 80 x 250 mm do lože z betonu C16/20n–XF1 s boční opěrou
- Silniční zábradlí
- +20 Převýšení obrubníku oproti vozovce popřípadě chodníku v mm
- Návrh vodorovného dopravního značení
- Související stavební objekty

Legenda navrženého řešení

- Vozovka – asfalt, celkem min. 410 mm
  ACO 11+ 40 mm, postřik PS–CP 0,5 kg/m², ACP 16+ 70 mm, postřik PI–CP 1,0 kg/m², ŠD fr. 0/32 150 mm, ŠD fr. 0/32 150 mm
- Parkoviště – betonová dlažba, celkem min. 320 mm:
  BD 80 mm, lože z DDK 40 mm, SC C8/10 100 mm, ŠD 150 mm
- Chodník – betonová dlažba, celkem min. 250 mm:
  BD 60 mm, lože z DDK 40 mm, ŠD 150 mm
- Vegetační úpravy
  Narušené travní plochy budou znovu ohumusovány a osety se zalitím
- Slepecké pásy, vodící linie:
  hmatná kontrastní betonová dlažby do lože z betonu
  vodící linie z drážkované betonové dlažby do lože z betonu
- Betonový obrubník 150 x 250 mm do lože z betonu C16/20n–XF1 s boční opěrou
- Betonový obrubník 80 x 250 mm do lože z betonu C16/20n–XF1 s boční opěrou
- Silniční zábradlí
- +20 Převýšení obrubníku oproti vozovce popřípadě chodníku v mm
- Související stavební objekty

- Návrh vodorovného dopravního značení
- B2 Návrh svislého dopravního značení

Legenda stávajících IS

- ČEZ NN kabely
- ČEZ VN kabely
- Veřejné osvětlení
- CETIN NN kabely
- CETIN metalické kabely
- GTS TELCOPRO slaboproud
- UPC
- SČVK vodovody
- SČVK kanalizace
- GasNet NTL plynovod
- SEVEROČESKA TEPLÁRENSKÁ
- TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ LITVÍNOV

PŘEHLED STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

SO 001	DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO MOSTU
SO 002	DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO PROPUSTKU
SO 101.1	STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE ZA MOSTEM
SO 101.2	STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE PŘED MOSTEM
SO 102	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH POD MOSTEM
SO 201	MOST NAD ULICÍ MEZIBOŘSKOU V LITVÍNOVĚ
SO 202	PROPUSTEK POD MOSTEM V ULICI NERUDOVA
SO 203	ZÁRUBNÍ ZEĎ ZA OPĚROU 08
SO 440	PŘELOŽKA VO V ULICI NERUDOVA
SO 441	PŘELOŽKA VO NA STÁVAJÍCÍM MOSTĚ
SO 442	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – DEFINITIVNÍ STAV
SO 451	PŘELOŽKA SÍTĚ CETIN (NENÍ SOUČÁSTÍ PD)

Výškový systém: Bpv
Souřadnicový systém: S-JTSK

MOST PŘES ULICI MEZIBOŘSKÁ V LITVÍNOVĚ

Objednatel:
MĚSTO LITVÍNOV
Město Litvínov
nám. Míru 11, 436 01 Litvínov

Hlavní projektant DÚR:
BLANK TEJ, s.r.o.
BLANK TEJ, s.r.o.
Nad Tratí 386/15
160 00 Praha 6

Podzhotovitel DÚR:
Novák Partner
NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
V Olšinách 2300/75
100 00 Praha 10 - Strašnice
HIP:
Doc. Ing. LUKÁŠ VRÁBLÍK, PhD.

Novák Partner	Vypracoval	Ing. MICHAL BRADA		Zak. číslo	16NO05019
	Zodp. projektant	Ing. MICHAL BRADA		Datum	04/2020
	Tech. kontrola	Doc. Ing. LUKÁŠ VRÁBLÍK, PhD.		Stupeň	PDPS
	Akce	MOST PŘES ULICI MEZIBOŘSKÁ V LITVÍNOVĚ		Počet formátů	5x4
				Měřítko	1:250
Podzhotovitel: NOVÁK & PARTNER, s.r.o. V Olšinách 2300/75 100 00 Praha 10 - Strašnice	Příloha	PŘEHLEDNÁ SITUACE	02	Č. přílohy	Paré