

Příloha č.7 – Technická specifikace nádob na tříděný odpad

V bodech 1 – 8 jsou uvedeny požadované parametry pro každý typ nádoby.

1. Požadované provedení sběrné nádoby na kov o objemu 240 l – v počtu 41 ks

Položka č.	Popis parametru	Specifikace požadovaného parametru
1	Pro sběr komunálního odpadu – kovu o objemu 240 l	
2	Materiál nádoby	vysokohustotní polyethylen (HDPE)
3	Objem nádoby	min. 240 litrů
4	Výsyp	horní
5	Barva nádoby	šedá, celobarevná (nádoba vč. víka)
6	Odolnost materiálu nádoby	odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám, chemickým a biologickým vlivům
7	Tloušťka stěny	min. 3,2 mm
8	Normy, certifikáty	ČSN EN 840, RAL GZ 951, oficiální pečeť RAL GZ 951/1 vyražena na nádobě i na víku
9	Vnitřní stěny nádoby	hladké
10	Kolečka nádoby	min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm s protihlukovou úpravou, odolná při maximálním zatížení, materiál odolný vůči chemickým, biologickým, povětrnostním vlivům, osa kolečka kovová s antikorozií úpravou
11	Nosnost nádoby	min. 98 kg včetně nádoby
12	Víko	uchyceno min. tříbodově, vybaveno min. dvěma madly, případně úchytem pro otevření minimálně na 40 % obvodu víka
13	Čip technologie RFID (HDX)	umístěný v místě běžném (užívaném) pro jejich identifikaci
14	Přední strana nádoby	hladká (bez prolisů) mimo části, kde bude ražba loga společnosti Technické služby Litvínov s.r.o. - minimální velikost loga: délka 18 cm, výška 8 cm (požadovaný vzor loga bude dodán při zahájení plnění)
15	Jiné	materiál, ze kterého jsou nádoby vyrobeny, musí být znovu granulovatelný (nesmí obsahovat kadmium apod.)

2. Požadované provedení sběrné nádoby na bioodpad o objemu 120 l – v počtu 441 ks

Položka č.	Popis parametru	Specifikace požadovaného parametru
1	Pro sběr komunálního odpadu – bioodpadu o objemu 120 l	
2	Materiál nádoby	vysokohustotní polyethylen (HDPE)
3	Objem nádoby	min. 120 litrů
4	Výsyp	horní
5	Barva nádoby	hnědá, celobarevná (nádoba vč. víka)
6	Odolnost materiálu nádoby	odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám, chemickým a biologickým vlivům
7	Tloušťka stěny	min. 3 mm

8	Normy, certifikáty	ČSN EN 840, RAL GZ 951, oficiální pečeť RAL GZ 951/1 vyražena na nádobě i na víku
9	Vnitřní stěny nádoby	hladké
10	Kolečka nádoby	min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm s protihlukovou úpravou, odolná při maximálním zatížení, materiál odolný vůči chemickým, biologickým, povětrnostním vlivům, osa kolečka kovová s antikorozií úpravou
11	Nosnost nádoby	min. 52 kg včetně nádoby
12	Víko	uchyceno min. tříbodově, vybaveno min. dvěma madly, případně úchytem pro otevření minimálně na 40 % obvodu víka
13	Čip technologie RFID (HDX)	umístěný v místě běžném (užívaném) pro jejich identifikaci
14	Přední strana nádoby	hladká (bez prolisů) mimo části, kde bude ražba loga společnosti Technické služby Litvínov s.r.o. - minimální velikost loga: délka 18 cm, výška 8 cm (požadovaný vzor loga bude dodán při zahájení plnění)
15	Jiné	materiál, ze kterého jsou nádoby vyrobeny, musí být znovu granulovatelný (nesmí obsahovat kadmium apod.)

3. Požadované provedení sběrné nádoby na bioodpad o objemu 240 l – v počtu 425 ks

Položka č.	Popis parametru	Specifikace požadovaného parametru
1	Pro sběr komunálního odpadu – bioodpadu o objemu 240 l	
2	Materiál nádoby	vysokohustotní polyethylen (HDPE)
3	Objem nádoby	min. 240 litrů
4	Výsyp	horní
5	Barva nádoby	hnědá, celobarevná (nádobu vč. víka)
6	Odolnost materiálu nádoby	odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám, chemickým a biologickým vlivům
7	Tloušťka stěny	min. 3,2 mm
8	Normy, certifikáty	ČSN EN 840, RAL GZ 951, oficiální pečeť RAL GZ 951/1 vyražena na nádobě i na víku
9	Vnitřní stěny nádoby	hladké
10	Kolečka nádoby	min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm s protihlukovou úpravou, odolná při maximálním zatížení, materiál odolný vůči chemickým, biologickým, povětrnostním vlivům, osa kolečka kovová s antikorozií úpravou
11	Nosnost nádoby	min. 98 kg včetně nádoby
12	Víko	uchyceno min. tříbodově, vybaveno min. dvěma madly, případně úchytem pro otevření minimálně na 40 % obvodu víka
13	Čip technologie RFID (HDX)	umístěný v místě běžném (užívaném) pro jejich identifikaci
14	Přední strana nádoby	hladká (bez prolisů) mimo části, kde bude ražba loga společnosti Technické služby Litvínov s.r.o. - minimální velikost loga: délka 18 cm, výška 8 cm (požadovaný vzor loga bude dodán při zahájení plnění)
15	Jiné	materiál, ze kterého jsou nádoby vyrobeny, musí být znovu granulovatelný (nesmí obsahovat kadmium apod.)

4. Požadované provedení sběrné nádoby na plast o objemu 120 l – v počtu 500 ks

Položka č.	Popis parametru	Specifikace požadovaného parametru
1	Pro sběr komunálního odpadu – plastu o objemu 120 l	
2	Materiál nádoby	vysokohustotní polyethylen (HDPE)
3	Objem nádoby	min. 120 litrů
4	Výsyp	horní
5	Barva nádoby	žlutá, celobarevná (nádoba vč. víka)
6	Odolnost materiálu nádoby	odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám, chemickým a biologickým vlivům
7	Tloušťka stěny	min. 3 mm
8	Normy, certifikáty	ČSN EN 840, RAL GZ 951, oficiální pečeť RAL GZ 951/1 vyražena na nádobě i na víku
9	Vnitřní stěny nádoby	hladké
10	Kolečka nádoby	min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm s protihlukovou úpravou, odolná při maximálním zatížení, materiál odolný vůči chemickým, biologickým, povětrnostním vlivům, osa kolečka kovová s antikorozní úpravou
11	Nosnost nádoby	min. 52 kg včetně nádoby
12	Víko	uchyceno min. třibodově, vybaveno min. dvěma madly, případně úchytem pro otevření minimálně na 40 % obvodu víka
13	Čip technologie RFID (HDX)	umístěný v místě běžném (užívaném) pro jejich identifikaci
14	Přední strana nádoby	hladká (bez prolisů) mimo části, kde bude ražba loga společnosti Technické služby Litvínov s.r.o. - minimální velikost loga: délka 18 cm, výška 8 cm (požadovaný vzor loga bude dodán při zahájení plnění)
15	Jiné	materiál, ze kterého jsou nádoby vyrobeny, musí být znovu granulovatelný (nesmí obsahovat kadmium apod.)

5. Požadované provedení sběrné nádoby na papír o objemu 120 l – v počtu 500 ks

Položka č.	Popis parametru	Specifikace požadovaného parametru
1	Pro sběr komunálního odpadu – papíru o objemu 120 l	
2	Materiál nádoby	vysokohustotní polyethylen (HDPE)
3	Objem nádoby	min. 120 litrů
4	Výsyp	horní
5	Barva nádoby	modrá, celobarevná (nádoba vč. víka)
6	Odolnost materiálu nádoby	odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám, chemickým a biologickým vlivům
7	Tloušťka stěny	min. 3 mm
8	Normy, certifikáty	ČSN EN 840, RAL GZ 951, oficiální pečeť RAL GZ 951/1 vyražena na nádobě i na víku
9	Vnitřní stěny nádoby	hladké

10	Kolečka nádoby	min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm s protihlukovou úpravou, odolná při maximálním zatížení, materiál odolný vůči chemickým, biologickým, povětrnostním vlivům, osa kolečka kovová s antikorozií úpravou
11	Nosnost nádoby	min. 52 kg včetně nádoby
12	Víko	uchyceno min. tříbodově, vybaveno min. dvěma madly, případně úchytem pro otevření minimálně na 40 % obvodu víka
13	Čip technologie RFID (HDX)	umístěný v místě běžném (užívaném) pro jejich identifikaci
14	Přední strana nádoby	hladká (bez prolisů) mimo části, kde bude ražba loga společnosti Technické služby Litvínov s.r.o. - minimální velikost loga: délka 18 cm, výška 8 cm (požadovaný vzor loga bude dodán při zahájení plnění)
15	Jiné	materiál, ze kterého jsou nádoby vyrobeny, musí být znovu granulovatelný (nesmí obsahovat kadmium apod.)

6. Požadované provedení sběrné nádoby na sklo o objemu 1100 l – v počtu 100 ks

Položka č.	Popis parametru	Specifikace požadovaného parametru
1	Pro sběr komunálního odpadu – skla o objemu 1 100 l	
2	Materiál nádoby	vysokohustotní polyethylen (HDPE)
3	Objem nádoby	min. 1 100 litrů
4	Výsyp	horní
5	Barva nádoby	zelená, celobarevná (nádobu vč. víka)
6	Odolnost materiálu nádoby	odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám, chemickým a biologickým vlivům
7	Tloušťka stěny	min. 4,5 mm
8	Normy, certifikáty	ČSN EN 840, RAL GZ 951, oficiální pečeť RAL GZ 951/1 vyražena na nádobě i na víku
9	Vnitřní stěny nádoby	hladké
10	Kolečka nádoby	min. 4 kolečka, průměr min. 200 mm s protihlukovou úpravou, odolná při maximálním zatížení, materiál odolný vůči chemickým, biologickým, povětrnostním vlivům, osa kolečka kovová s antikorozií úpravou
11	Brzdy koleček	ano
12	Nosnost nádoby	min. 450 kg včetně nádoby
13	Víko	- kulaté, uchyceno min. tříbodově, vybaveno min. dvěma madly, případně úchytem pro otevření minimálně na 40 % obvodu víka - bez zámku - součástí víka budou 2 kulaté vhozy na sběr skla
14	Čip technologie RFID (HDX)	umístěný v místě běžném (užívaném) pro jejich identifikaci
15	Přední strana nádoby	hladká (bez prolisů) mimo části, kde bude ražba loga společnosti Technické služby Litvínov s.r.o. - minimální velikost loga: délka 18 cm, výška 8 cm (požadovaný vzor loga bude dodán při zahájení plnění)
16	Jiné	materiál, ze kterého jsou nádoby vyrobeny, musí být znovu granulovatelný (nesmí obsahovat kadmium apod.)

7. Požadované provedení sběrné nádoby na plast o objemu 1100 l – v počtu 122 ks

Položka č.	Popis parametru	Specifikace požadovaného parametru
1	Pro sběr komunálního odpadu – plastu o objemu 1 100 l	
2	Materiál nádoby	vysokohustotní polyethylen (HDPE)
3	Objem nádoby	min. 1 100 litrů
4	Výsyp	horní
5	Barva nádoby	žlutá, celobarevná (nádoba vč. víka)
6	Odolnost materiálu nádoby	odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám, chemickým a biologickým vlivům
7	Tloušťka stěny	min. 4,5 mm
8	Normy, certifikáty	ČSN EN 840, RAL GZ 951, oficiální pečeť RAL GZ 951/1 vyražena na nádobě i na víku
9	Vnitřní stěny nádoby	hladké
10	Kolečka nádoby	min. 4 kolečka, průměr min. 200 mm s protihlukovou úpravou, odolná při maximálním zatížení, materiál odolný vůči chemickým, biologickým, povětrnostním vlivům, osa kolečka kovová s antikorozní úpravou
11	Brzdy koleček	ano
12	Nosnost nádoby	min. 450 kg včetně nádoby
13	Víko	- kulaté, uchyceno min. tříbodově, vybaveno min. dvěma madly, případně úchytem pro otevření minimálně na 40 % obvodu víka - bez zámku víka
14	Čip technologie RFID (HDX)	umístěný v místě běžném (užívaném) pro jejich identifikaci
15	Přední strana nádoby	hladká (bez prolisů) mimo části, kde bude ražba loga společnosti Technické služby Litvínov s.r.o. - minimální velikost loga: délka 18 cm, výška 8 cm (požadovaný vzor loga bude dodán při zahájení plnění)
16	Jiné	materiál, ze kterého jsou nádoby vyrobeny, musí být znovu granulovatelný (nesmí obsahovat kadmium apod.)

8. Požadované provedení sběrné nádoby na papír o objemu 1100 l – v počtu 118 ks

Položka č.	Popis parametru	Specifikace požadovaného parametru
1	Pro sběr komunálního odpadu – papíru o objemu 1 100 l	
2	Materiál nádoby	vysokohustotní polyethylen (HDPE)
3	Objem nádoby	min. 1 100 litrů
4	Výsyp	horní
5	Barva nádoby	modrá, celobarevná (nádoba vč. víka)
6	Odolnost materiálu nádoby	odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám, chemickým a biologickým vlivům
7	Tloušťka stěny	min. 4,5 mm

8	Normy, certifikáty	ČSN EN 840, RAL GZ 951, oficiální pečeť RAL GZ 951/1 vyražena na nádobě i na víku
9	Vnitřní stěny nádoby	hladké
10	Kolečka nádoby	min. 4 kolečka, průměr min. 200 mm s protihlukovou úpravou, odolná při maximálním zatížení, materiál odolný vůči chemickým, biologickým, povětrnostním vlivům, osa kolečka kovová s antikorozií úpravou
11	Brzdy koleček	ano
12	Nosnost nádoby	min. 450 kg včetně nádoby
13	Víko	- kulaté, uchyceno min. tříbodově, vybaveno min. dvěma madly, případně úchytem pro otevření minimálně na 40 % obvodu víka - bez zámku - součástí víka bude otvor pro vhoz papíru
14	Čip technologie RFID (HDX)	umístěný v místě běžném (užívaném) pro jejich identifikaci
15	Přední strana nádoby	hladká (bez prolisů) mimo části, kde bude ražba loga společnosti Technické služby Litvínov s.r.o. - minimální velikost loga: délka 18 cm, výška 8 cm (požadovaný vzor loga bude dodán při zahájení plnění)
16	Jiné	materiál, ze kterého jsou nádoby vyrobeny, musí být znovu granulovatelný (nesmí obsahovat kadmium apod.)