

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU MŠ PARAPLÍČKO
ULICE GLUCKOVA 136, JANOV

PROVÁDĚCÍ PROJEKT – 1. ETAPA – VNITŘNÍ DISPOZICE

VIII. KUCHYŇSKÉ ZAŘÍZENÍ

1. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

V PLZNI, DUBEN 2013

VYPRACOVAL: FILIP KUFNER, DANA PLUHAŘOVÁ

VÝPIS KUCHYŇSKÉHO ZAŘÍZENÍ:

POLOŽKA Č. K1

Mycí stůl s dřezem hloubka 600 mm; délka 1700 mm a výška 850 mm

- Nerezový nábytek musí splňovat certifikát CE.
- Vyroben z nerezového materiálu
- Vybaveno ochranným uzemněním
- U dřezu všechny hrany vnitřního prostoru zaoblené - zabraňuje hromadění nečistot a usnadňuje údržbu
- Rozměř dřezu 400x400mm hloubka 250mm
- Včetně skříňky a police pod pracovní plochou

1 KUS – V 1.PP

POLOŽKA Č. K2

Kombinovaná výlevka

- Rozměry: 500x700x850 mm
- Komplet: vodovodní baterie, sifón, přepadové potrubí
- Nerezová kombinovaná výlevka je opatřena stavitelnými nožkami s regulací
- Vyrobená z nerezového materiálu

2 KUSY – V 1.PP

POLOŽKA Č. K3

Elektrická pánev 80 l

- Rozměry přístroje (ŠxHxV): 800x900x900 mm
- Rozměry vany: 710x590x235 mm
- Příkon: 9 kW
- Napětí: 400 V, 50 Hz
- Připojení na vodu: 1/2"
- Nerezová vana
- Topná tělesa integrovaná v Al blocích

1 KUS – V 1.PP

POLOŽKA Č. K4

Myčka na nádobí

- Hodinový výkon (počet sklenic): 1500
- Hodinový výkon (počet talířů): 540-270
- Pro sklenice do výšky: 320 mm
- Rozměr koše: 500x500 mm
- Rozměr přístroje (ŠxHxV): 594x622x814 mm
- Pracovní cyklus: 120/240 sekund
- Počet cyklu za hodinu: 30/15
- Výkon mycího čerpadla: Kw 0,75 (1 HP)
- Průtok vody mycím čerpadlem: 420 l / min.
- Příkon tělesa bojleru: 3 kW
- Příkon tělesa vany: 2,2 kW
- Celkový maximální příkon: 3,75 kW
- Napětí: 230 V / 50 Hz

- Teplota mytí / teplota oplachu: 55° / 85°C
- Objem náplně vany: 29 l
- Objem náplně bojleru: 6 l
- Doporučený tlak ve vodovodním rádu: 2-4 bar
- Připojení vody: 3/4"
- Připojení na odpad: 31 mm
- Maximální teplota vstupní vody: 50°C
- Hlučnost: < 62 Db

1 KUS – V 1.PP

POLOŽKA Č. K5

Elektrický sporák se spojenými plotýnkami

- Rozměry: 800x900x900 mm
- 4x plotýnka 300x300 mm (s ochranou)
- Horkovzdušná trouba pro GN 2/1
- Rozměr trouby: 540x680x300 mm
- Příkon plotýnek: 4x 2,5 kW
- Příkon trouby: 6,6 kW
- Celkový příkon: 16,6 kW
- Napětí: 400 V, 50 Hz
- Hmotnost: 132 Kg

1 KUS – V 1.PP

POLOŽKA Č. K6

Elektrický sporák se spojenými plotýnkami

- rozměr: 1200x900x900
- 6x plotýnka 300x300 mm (s ochranou)
- statická trouba pro GN 2/1 a neutrální skříňka
- rozměr trouby: 540x730x300 mm
- příkon plotýnek: 6x 2,5 kW
- příkon trouby: 5,9 kW
- celkový příkon: 20,9 kW
- napětí: 400 V, 50 Hz

1 KUS – V 1.PP

POLOŽKA Č. K7

Jednostranný vyhřívaný režon, hloubka 600 mm a délka 1000 mm

- Ekonomické provedení režonu
- Jednostranné provedení
- Nerezové provedení
- Výška pracovní desky 850 mm (nebo dle prání zákazníka)
- Teplota: 30-60 °C
- Příkon:
1,4 kW
- Napětí: 230 V

4 KUSY – V 1.NP A 2.NP

POLOŽKA Č. K8

Jídelní výdejní pult (termoporty)

- Kapacita: 3x dělená vyhřívaná vana GN 1/1
- Ovládání: umístěné na boční (delší) straně
- Rozměry: 1120x630x900 mm
- Příkon: 1,5 kW
- Napětí: 230 V/50 Hz
- Vyrobeno z nerezové oceli
- Jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob GN 1/1, popr. menších
- Hloubka GN může být až 200 mm
- Každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem
- Regulace teploty lázně až do 90 °C
- Vybaveno vypouštěcími kohouty
- Přívod el. energie zajištěn rovným kabelem o dosahu 3 m

4 KUSY – V 1.NP A 2.NP

POLOŽKA Č. K9

Konvektomat 400/600 - vyvíjení páry injekční

- Připojení: elektřina
- Vyvíjení páry injekční nebo bojlerové
- Kapacita 11 zásuvu GN1/1
- Kapacita (volitelné) 11 zásuvu 400/600
- Kapacita jídel na výdej: 150 - 250
- Roztec zásuvu [mm] 65
- Rozměry (Š x V x H) [mm] 933 x 1046 x 863
- Hmotnost: 132 kg (injekční), 138 kg (bojlerový)
- Celkový příkon 17.6 kW
- Příkon ustálený stav 4 kW
- Příkon vyvíječe páry u bojlerové verze konvektomatu: 12 kW

1 KUS – V 1.PP

POLOŽKA Č. K10

Podstavec

- Nerezový
- Půdorysně shodný s konvektomatem

1 KUS – V 1.PP

POLOŽKA Č. K11

Mikrovlnná trouba

- Objem prostoru vaření: 28 l
- Skříňka a prostor pro vaření z ušlechtilé nerezové oceli
- Vnější rozměry (š x v x h): 520 x 309 x 406 mm
- Ovládání pomocí otočného ovladače
- Příkon: 1550 W
- Mikrovlnný výkon 1000 W
- 1 magnetron
- Sítová frekvence/napětí: 50 Hz/230-240 V
- 5 úrovní výkonu (1000 / 700 / 500 / 300 / 100 W)
- Vstup času až 30 minut v závislosti na úrovni výkonu
- 3 předprogramované stupně vaření
- Vnitřní keramická deska
- Rotační enkodér na intuitivní nastavení času vaření
- Trouba R-15AM je díky velké antikorozi nádrži s objemem

3 KUSY – V 1.PP, 1.NP A 2.NP

POLOŽKA Č. K12

Profesionální gravitační nářezový stroj

- Řezný nuž: 250 mm
- Příkon: 0,3 kW
- Rozměry: 440x430x370 mm
- Napětí: 230 V/ 50 Hz
- Non-stop provoz
- Pro produkty max. 220x190 mm
- Korpus a povrchová úprava: anodizovaná hliníková slitina
- Regulace řezu: 0 - 16 mm
- Zabudované brusné zařízení
- Ovládání brusného zařízení ze shora
- Uložení hřídele kotouče v kuličkových ložiskách
- Ochranný mikropínač
- Robustní držák sání
- Držák přítlaku profi kov 200 mm
- Velký štít sání
- Proti skluzový převod pohonu, segmentový řemínek
- Jednofázový motor

1 KUS – V 1.PP

POLOŽKA Č. K13

Plynový sporák

- Rozměr 800/700/900 mm
- 4x horák, 1 plynová trouba
- Rozměr trouby 540x570x300 mm
- Výkon horáku 2x 3,5 kw, 1x 5,5 kw, 1x 7,0 kw
- Výkon horáku trouby 6,5 kw, celkový výkon horáku 26,0 kw
- Spotřeba plynu 2,05 kg/h (g 30), 2,75 m³/h (g 20)
- Připojení plynu r 3/4 "

• **1 KUS – V 1.PP**

POLOŽKA Č. K14

Přípojný strojek na mletí masa

- Rozměry: 385x250x365 mm (hloubka x šířka x výška)
- maso - jemné mletí: 220 -250 kg/h
- Dršťka - 300 kg/h
- Maso na guláš - 450 kg/h
- Složení:
háček (na vytahování šneku), nuž, křížový nuž, stěrací nuž, průtlačná deska guláš, průtlačná deska dršťky, 4x průtlačné desky (3; 4,5; 8; 12)

1 KUS – V 1.PP

POLOŽKA Č. K15

Škrabka na brambory a kořenovou zeleninu

- Hmotnost dávky: 10-12 kg
- Celonerezové provedení
- Výkon: 200-300 kg/h
- Příkon: 0,75 kW
- Rozměry: 480 x 630 x 820 mm
- Napětí: 400 V/50 Hz
- Pro mytí a loupání brambor a kořenové zeleniny
- Celonerezové provedení
- Připojení vody 1/2"
- Připojení odpadu 70 mm
- Bezpečnostní mechanismus
- Snadná obsluha
- Spolehlivý a bezpečný provoz
- Bez kotvení do podlahy
- Úspora času
- Snížení výrobních nákladů

1 KUS – V 1.PP

POLOŽKA Č. K16

Univerzální šlehací a hnětací stroj

- Vnější rozměry (š x h x v): 570 x 1070 x 1140 mm
- Plynulá regulace otáček - frekvenční měnič
- Příkon: 1,5 kW (elektromotor 2,2 kW)
- Frekvence/napětí: 50 Hz/230 V
- Velikost kotlíku: 30 nebo 60 l
- Užitečné vlastnosti:
- Jednorychlostní motor s plynulou regulací otáček = odstranění nárazu a snížení hlukosti
- Elektronická ochrana proti přetížení, překročení teploty, podpětí či přepětí
- Spouštění a zvedání kotlíku na boční straně převodovky

- Spouštění pomocí centrálního ovládače
- Regulace otáček pomocí knoflíku, různé rozsahy dle používaných pracovních nástrojů
- Magnetický spínač ochranného krytu kotlíku
- Celokovová konstrukce
- Použití:
 - hnětení lehkých i těžkých test
 - míchání bramborové kaše a různých krémů
 - šlehání smetany, bílku, majonézy apod.
- Příslušenství
 - 60 l: kotlík, sada pracovních nástrojů - hnětací hák, míchač, šlehací metla
 - 30 l: kotlík, sada pracovních nástrojů - hnětací hák, míchač, šlehací metla,
- redukční nosič kotlíku

1 KUS – V 1.PP

POLOŽKA Č. K17

**Velký nerezový drez na mytí nádobí, hloubka vany 400mm
hloubka 600 mm délka 800 mm**

- Vyrobeno z nerezového materiálu
- Standardně vybaveno ochranným uzemněním
- U drezu jsou všechny hrany vnitřního prostoru zaoblené - zabraňuje hromadění nečistot a usnadňuje údržbu
- Výška pracovní desky 850 mm

1 KUS – V 1.PP

POLOŽKA Č. K18

Spodní skříňky včetně pracovní desky, hloubka 600 mm, délka 2300 mm, výška 900 mm

- Vyrobeno z nerezového materiálu
- Pod pracovní deskou dvě dvoukřídlé skříňky s policemi – police 1 ks uprostřed skříňky

1 KUS – V 1.PP

POLOŽKA Č. K19

Horní skříňky, hloubka 400 mm, délka 2300 mm, výška 650 mm

- Vyrobeno z nerezového materiálu
- Nad pracovní deskou dvě dvoukřídlé skříňky s policemi – police 2 ks v jedné skříňce

1 KUS – V 1.PP

POLOŽKA Č. K20

Spodní zásuvky + police včetně pracovní desky, hloubka 600 mm, délka 2850 mm, výška 900 mm

- Vyrobeno z nerezového materiálu
- Pod pracovní deskou dvě zásuvky 1425x600 mm a jedna police

1 KUS – V 1.PP

POLOŽKA Č. K21

Pracovní stůl rohový včetně police a pracovní desky, hloubka 400 mm, délka 2625 a 1700 mm, výška 900 mm

- Vyrobeno z nerezového materiálu
- Pod pracovní deskou jedna police – rohová

1 KUS – V 1.PP

POLOŽKA Č. K22

Odkládací stůl včetně police a pracovní desky, hloubka 600 mm, délka 500 mm, výška 900 mm

- Vyrobeno z nerezového materiálu
- Pod pracovní deskou jedna police

1 KUS – V 1.PP

POLOŽKA Č. K23

Spodní skříňky včetně pracovní desky, hloubka 600 mm, délka 2025 mm, výška 900 mm

- Vyrobeno z nerezového materiálu
- Pod pracovní deskou dvě dvoukřídlé skříňky s policemi – police 1 ks uprostřed skříňky

1 KUS – V 1.PP

POLOŽKA Č. K24

Horní skříňky, hloubka 400 mm, délka 2025 mm, výška 650 mm

- Vyrobeno z nerezového materiálu
- Nad pracovní deskou dvě dvoukřídlé skříňky s policemi – police 2 ks v jedné skříňce

1 KUS – V 1.PP

POLOŽKA Č. K25

Policový regál, hloubka 300 mm, délka 2750 mm, výška 2000 mm

- Vyrobeno z nerezového materiálu
- Uprostřed vnitřní přepážka, v každé části – 2 části – bude 5 polic

1 KUS – V 1.PP

POLOŽKA Č. K26

Policový regál, hloubka 300 mm, délka 1625 mm, výška 2000 mm

- Vyrobeno z nerezového materiálu
- 5 polic

1 KUS – V 1.PP

POLOŽKA Č. K27

Policový regál, hloubka 300 mm, délka 1275 mm, výška 2000 mm

- Vyrobeno z nerezového materiálu
- 5 polic

1 KUS – V 1.PP

POLOŽKA Č. K28

Lednice

- Vyrobeno z nerezového materiálu
- Rozměr: 600x655x1870 (výška) mm

6 KUSŮ – V 1.PP

POLOŽKA Č. K29

Truhlicový mrazicí box

- Vyrobeno z nerezového materiálu
- Rozměr: 1270x750x860 (výška) mm

1 KUS – V 1.PP

POLOŽKA Č. K30

Trubkový odkapávač

- Vyrobeno z nerezového materiálu
- Rozměr: 500x500 mm
- Kotven na stěnu ve výšce 1 m

1 KUS – V 1.PP

POLOŽKA Č. K31

Chladicí skříň pod pracovní deskou

- Rozměr: 560x600x850 (výška) mm
- Obsah: 130 l

2 KUSY – V 1.NP A 2.NP

POLOŽKA Č. K32

Mycí stůl s dřezem hloubka 600 mm; délka 500 mm a výška 850 mm

- Nerezový nábytek musí splňovat certifikát CE.
- Vyroben z nerezového materiálu
- Vybaveno ochranným uzemněním
- U dřezu všechny hrany vnitřního prostoru zaoblené - zabraňuje hromadění nečistot a usnadňuje údržbu
- Rozměř dřezu 400x400mm hloubka 250mm
- Včetně police pod pracovní plochou

1 KUS – V 1.PP

POLOŽKA Č. K33

Nerezová police před dveřmi výtahu

- Vyrobeno z nerezového materiálu
- Kotvena do stěny ve výšce parapetu dveří výtahu
- Rozměr: 1200x200 mm

3 KUSY – V 1.PP, 1.NP A 2.NP

POLOŽKA Č. K34

Dřevěný rošt na zeleninu

- Rozměr: 1600x2000 mm

1 KUS – V 1.PP

POLOŽKA Č. K35

Spodní skříňka včetně pracovní desky, hloubka 600 mm, délka 380 mm, výška 900 mm

- Vyrobeno z nerezového materiálu
- Pod pracovní deskou jedna jednokřídlová skříňka s policí – police 1 ks uprostřed skříňky

2 KUSY – V 1.NP A 2.NP

POLOŽKA Č. K36

Horní skříňka, hloubka 400 mm, délka 380 mm, výška 650 mm

- Vyrobeno z nerezového materiálu
- Nad pracovní deskou jedna jednokřídlová skříňka s policemi – police 2 ks v jedné skříňce

2 KUSY – V 1.NP A 2.NP

POLOŽKA Č. K37

Dřez

- Dřez zabudovaný do pracovní desky
- Rozměry: 300x500x250 mm
- Vyrobeno z nerezového materiálu

4 KUSY – V 1.NP A 2.NP

POLOŽKA Č. K38

Myčka na nádobí

- Na 12 až 18 sad nádobí
- Vestavěná pod pracovní desku

4 KUSY – V 1.NP A 2.NP

POLOŽKA Č. K39

Rohová pracovní deska s policemi

- Vyrobeno z nerezového materiálu
- Rozměry pracovní desky: 900x1875 mm
- V pracovní desce vynechán otvor pro dřez
- Pod pracovní deskou umístěna myčka na nádobí
- Pod pracovní deskou umístěny 2 police
- Rozměr jedné police: 900x600 mm
- Rozměr druhé police: 675x600 mm

2 KUSY – V 1.NP A 2.NP

POLOŽKA Č. K40

Rohová pracovní deska s policemi

- Vyrobeno z nerezového materiálu
- Rozměry pracovní desky: 900x1800 mm
- V pracovní desce vynechán otvor pro dřez
- Pod pracovní deskou umístěna myčka na nádobí
- Pod pracovní deskou umístěny 2 police
- Rozměr jedné police: 900x600 mm
- Rozměr druhé police: 600x600 mm

2 KUSY – V 1.NP A 2.NP

POLOŽKA Č. K41

Spodní skříňky včetně pracovní desky

- Rozměry: hloubka 600 mm, délka 1680 mm, výška 900 mm
- Vyrobeno z nerezového materiálu
- Pod pracovní deskou jedna jednokřídllová skříňka s policí – police 1 ks uprostřed skříňky
- Rozměry skříňky: hloubka 600 mm, délka 700 mm

- Pod pracovní deskou umístěna lednice
- Pod pracovní deskou druhá jednokřídlavá skříňka s policí – police 1 ks uprostřed skříňky
- Rozměry skříňky: hloubka 600 mm, délka 380 mm

2 KUSY – V 1.NP A 2.NP

POLOŽKA Č. K42

Horní skříňka, hloubka 400 mm, délka 1680 mm, výška 650 mm

- Vyrobeno z nerezového materiálu
- Nad pracovní deskou dvě dvoukřídlé skříňky s policemi – police 2 ks v jedné skříňce

2 KUSY – V 1.NP A 2.NP