

Akce: „MŠ Gluckova v Litvínově“

**Kompletní výměna výtahu za nový - technická specifikace výtahu :**

Typ	malý nákladní výtah se zakázanou dopravou osob		
Nosnost	100 kg		
Rychlost	0,45 ms <sup>-1</sup> ± PŘÍHEŘENÁ ODCHYLKA		
Šachta	minimální rozměry š.870 x hl.580 mm - zděná, vnitřní rozměr — DLE SITUACE NA STAVBE		
Zdvih	3300 mm DLE SITUACE NA STAVBE		
Prohlubeň	0,0 mm		
Hlava šachty	Min.2690 mm		
Stanice	3		
Nákladíště	3 označení 1, 2, 3		
Kabina Podlaha Stěny Strop	Rozměr pro danou šachtu š.550 x hl 400 x v. 800 mm - neprokládací kabina, NEREZ	Provedení	
	Plech	Provedení	NEREZ BRUS
	Plech	Provedení	NEREZ BRUS
	Plech	Provedení	NEREZ BRUS
Dveře kabinové	Bez dveří	Provedení	
Ochrana nákladu proti posunutí	Nerez zvýšené hrany na policích proti posunutí nákladu ke stěně, 3ks		NEREZ BRUS
Dveře šachetní	Dvoudílné svisle posuvné bariéry Světlý rozměr š.550 x v.800mm Obslužná výška parapetu: 700mm -800 mm Požární odolnost EW 15 DP1	Provedení	NEREZ BRUS
Stav. Dveřní Otvor	Čelní stěnu v nejvyšším nákladíšti je nutné ponechat před montáží otevřenou na výšku podhledu – stavební dokončení až po montáži výtahu/např.SDK/		
Strojovna	V horní části šachty ,		
Přístup do strojovny	přístup po odnímatelném žebříku(v dodávce), dveře jednokřídlové - nerez		
Pohon	trakční převodový, nosná lana 3x průměr 6,5 mm — DOPORUČENÍ		
Příkon	3x400V/50Hz; 0,75kW		
Řízení	Jednoduché vnější , přivolání-odeslání, signalizace „v jízdě“ , klec ve stanici		
Prostředí	Strojovna a šachta prostředí normální dle ČSN EN 332000-5-51, odst.2.TAB 51A s ohledem na ČSN 81-1-čl.0.3.15- (požadovaná teplota 5-40°C)		
Zachycovače	Bez zachycovačů, pod šachtou nesmí být podchozí prostory		

**SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE:**

- výrobu výtahu vč. technické dokumentace
- dopravu
- montáž výtahu vč. předepsaných zkoušek
- osvětlení nákladíšť, výtahové šachty a strojovny dle ČSN norem
- vybavení šachty a strojovny dle ČSN norem (podružná rozvaděč, elektro, ovládání, odvětrání, ...)
- stavební práce nutné pro osazení výtahu do stávající šachty včetně případné úpravy šachty
- doplnění čelních stěn v nákladíštích a zajištění usazených dveří výtahu po montáži(např. desky SDK)

**ZÁRUKA :**

- 48měsíců při odborném servisu