

TECHNICKÁ DATA VÝTAHU

zak. č.: **N11972**

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Dodavatel:	
Typ :	TLVe 1600
Druh :	Trakční lůžkový evakuační výtah
Prostředí	- šachta : normální, ČSN 33 2000-5-51 ed.3:2010, ČSN 332000-4-41 ed.3:2018
	- strojovna : normální, ČSN 33 2000-5-51 ed.3:2010/AA5, ČSN 332000-4-41 ed.3:2018
Provozní teplota :	+5 - +40°C
Rok výroby :	2024
Pohon :	elektrický trakční bezpřevodový s frekvenčním řízením

TECHNICKÉ ÚDAJE

Nosnost (kg) :	1600
Rychlost (m/s):	1,0
Systém řízení :	Sběrné řízení směrem dolů
Počet stanic :	5
Počet nákladišť (nástupišť) :	5
Zdvih (mm) :	11 660
Pohon stroje :	ZIEHL ABEGG ZETATOP SM 210.70B
Revizní jízda :	ano
Výtahový rozvaděč :	H-SX-L/RT.13
Napájecí síť (V) :	3 x 400 AC
Osvětlení klece (V) :	230 AC
Osvětlení šachty (V) :	230 AC
Zdroje pro ruční lampu :	230 AC
Odkláněcí a převáděcí kladky (Ømm, ks) :	320 - 4ks
Øhnacího kotouče / bubnu (mm)	320
Drážka tr. kotouče :	Klínová drážka
Rozteč lan:	
Kalená drážka :	ANO
Převod celkově (předl. stroj) :	-
Lanování :	1 : 2
Nouzový sjezd po výpadku proudu:	ANO

ELEKTROMOTOR :

Typové označení :	ZIEHL ABEGG ZETATOP SM 210.70B 0
Encoder	ECN 1313-2048Endat
Napětí brzdy:	207DC
Výkon (kW) :	12,6
Jmenovité napětí (V) :	360 V
Jmenovitý proud (A) :	33
Záběrový proud (A) :	dle nastavení měniče
Rychlost(r.p.m.) / frekvence(Hz)	120
Počet sepnutí za 1 hodinu:	-
Kontakty hlídání brzd :	
Spínač ručního kola :	NE
Ventilátor na stroj:	NE

ŠACHETNÍ DVEŘE

Spínač nouzového otevření :	4
Spínač na pantech dveří (ks):	NE

KLECOVÉ DVEŘE

Výrobce :	FERMATOR
Typ :	50/11
Napájení dveří :	1fázové
Napětí (V) :	230
Celoplošná clona :	B-lift
Napětí clony :	230
Dorovnávání :	ANO
Předotevírání :	ANO
Odkláněcí magnet :	NE

KLEC

Typ :	nerez panely
Rozměry klece (mm) :	1600 x 2400 x 2060
Podlaha :	nepohyblivá
Hmotnost (kg) :	1550
Závěsné zařízení :	2x spodní závěsná kladka
Nárazníky :	B13 (125-80) - LM Metal lift, s.r.o. (ČR) / BASF Polyurethanes GmbH (Německo)
Poklop :	ne
Ventilátor v kabině :	Ventilátor Sumov MA2092-HVL
Komunikace kabina - strojovna:	NE

Osvětlení

Počet kusů :	12
Typ:	KANLUX mr16 35 4,5W 2700k 350LM
Zdroj pro LED :	Ano
Napětí (V) :	230/12
Čas do zhasnutí (s) :	5

Vážení

Výrobce :	CENTA
Typ :	CTN500
Kusů :	4
Umístění vážení :	Pod podlahou
Kontakt - Přetíženo :	ANO
Kontakt Pl.zatíženo :	ANO

VYVAŽOVACÍ ZÁVAŽÍ

Provedení :	ocelové pláty v rámu
Hmotnost (kg) :	2 404
Závěs :	2 x horní kladka

NOSNÉ PROSTŘEDKY

Druh / norma :	ocelové lano prům.: 8 mm / DIN EN 12385, DIN EN 10264 (PAWO F3)
Počet :	10 ks
Délka :	50 m

BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ A ÚDAJE

	Kabina	Vyvažovací závaží
Zachycovače :	ASG -120-UD - LM Metal lift, s.r.o. (ČR) / DYNATECH, DYNAMICS & TECHNOLOGY (Španělsko)	-
Způsob činnosti :	při zvýšení rychlosti	-
Omezovač rychlosti :	VEGA - LM Metal lift, s.r.o. (ČR) / DYNATECH, DYNAMICS & TECHNOLOGY (Španělsko)	-
Umístění OR :	Pod stropem	-
Cívka A3 :	Ano	-
Kontrola vybavení OR :	Ano	-
Kontakt :	Ne	-
Snímač :	Ano	-
Dálkové vybavení :	Ne	-
Kontakt závaží OR :	Ano	-
Napětí cívky :	DC 190/100	-
Koncový vypínač :	elektrický	
Návody a nápisy :	v rozsahu pro osobní evakuační výtah	

VODÍTKA

Klece :	T90/B (90x75x16) nová
Vyvažovacího závaží :	T70-1/B (70x65x9) nová
Pomocná :	-

ŠACHTA A STROJOVNA

Druh :	zděná, rozměr 2360 x 2690 mm
Umístění strojovny :	nad šachtou
Osvětlení šachty :	230V, min. intenzita 50 lx v ose
Osvětlení nástupišť (nákladišť) :	230V, min. intenzita 50 lx u prahu
Osvětlení strojovny :	230V, min. intenzita 200 lx u podlahy
Vstup do strojovny :	dveřmi
Vstup do prohlubně :	po žebříku
Montážní poklop (mm) :	-