p0.000 m = 314.480 m.n.m. Bpv

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv SOUŘADNÝ SYSTÉM: JTSK

B1601 Adaptace prostor a zateplení budovy MÚ v Litvínově, čp 12, Náměstí Míru

INVESTOR	GENERÁLNÍ PROJEKTANT
Město Litvínov Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov	Ing. Antonín Wachtel
MÍSTO STAVBY MěÚ v Litvínově, Náměstí Míru 12, 436 01 Litvínov	Ing. Patrick Kaňka U k. Komenského 1644 PSČ 434 01

ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTU

PROJEKTOVAL/A: Milan Vondruška	RAZÍTKO	JAHIPL www.jahipl.cz
KONTROLOVAL: Bc. Lukáš Stanik		JAHIPL PRO, s. r. o. Jiráskova 1 Podpěrá PSČ 435 01
VYPRACOVAL: Bc. Nikola Šmahna, Bc. Lukáš Stanik		IČO: 03314951 DIČ: CZ03314951 +420 602 246 566 info@jahipl.cz
		Č. ZAK.: 719 20AR

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

	FÁZE:	STUPEŇ: DPS
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST		DATUM: 03/22
		FORMÁT: Řada 2x6A4+
VÝKRES:		MĚŘÍTKO: 1:1 (MĚŘÍTKO)
VÝPIS SKLADEB - NOVÉ		**1:20** **D1.1.VYP05**

NEDOSAZENÍ: R 15 DK 36 Rozměry výkresu 1782 mm x 420 mm, Plocha výkresu 0,749 m², Počet listů/dílů list 12 / 1x

VYPIS SKLADEB – NOVÉ | POPIS SKLADBY MÁ P-ŘEDNOST PŘED DETAILEM

OZN. | DETAIL | SKLADBA

P1.1 STŘ

1 : 20

PVC	1,0 mm
ELEKTRICKÝ POTĚR – PŘEPOČKOVÁNÉ	40,0 mm
BETONOVÁ MAZANINA – P.ŘEPOČKOVÁNÉ	100,0 mm
HYDROIZOLACE P.ŘEPOČKOVÁNÉ	5,0 mm
PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA – P.ŘEPOČKOVÁNÉ	100,0 mm
STĚRKOPOPOVÝ VYROVNÁVKA – PŘEPOČKOVÁNÉ	150,0 mm
STAVAJÍCÍ TERÉN	

P1.2 STŘ

1 : 20

KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA	10,0 mm
BETONOVÁ MAZANINA, TRAPÉZOVÝ PLECH	230,0 mm

P2 STŘ

1 : 20

SKLADBA STŘECHY 01

1. MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED, ROŠT A KAZETY 600x600 mm, 2% , 30 mm
2. VZDUCHOVÁ MEZERA, 2% , 40 mm
3. ZELENÝMI PÁSKAMI 2x 250 15 mm, PAROPROPUSNÁ, 2% , 30 mm
4. OSB DESKY 4VRSTY + JEDNE OBROVSKÉ, 2% , 2 OSB 4VRSTY, 2% , 27 mm
5. PAROZÁBRANA, 2% , 0,2 mm, 2% , 0,2 mm
6. TRAPÉZOVÉ OCEL PLECHY VLOŽ BETONOVÝ (MEZI), 2% , 60 mm
7. SPÁDOVÁ VRSTVA BETONOVÁ MAZANINA, 2% , 20–200 mm
8. PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR, 2% , 0,3 mm
9. POLYETHYLENOVÁ FÓLIE 2 VRSTVY PRO OCHRANU TEPELNÉ IZOLACE
POLYSTYRENU, 2% , 2 mm
10. SPÁDOVÉ KLÍNY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS S 100, 2% , 120 mm
11. PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS S 100, 2% , 120 mm
12. PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS S 100, 2% , 120 mm
13. DVĚ VRSTY HYDROIZOLAČNÍHO PÁSU Z MODIFIKOVANÝCH POLYETHYLENU (APP), PÁSOVÍT V ŠÍŘCE 80 MM,
NA SPODNÍ STRANĚ NALEPENÁ
14. IZOLACE PROTI PRONIKÁNÍ KOŘENŮ, 2% , 2,5 mm
15. NETKANÁ TEXTILIE Z POLYPROPYLENOVÝCH VLÁKEN S PUTNÉ HMOTNOSTÍ 300 g/m2, ZEMNÍ/RANÉ
16. PROFILOVANÁ POLYPROPYLÉNOVÁ FÓLIE Z VYSOKOHUSTOTNÍHO POLYETHYLENU (HDPE), PEVNOST V TLAKU
150 kN/m2,
TUHÁ HMOTNOST 1000 g/m2, ÚNLIK VZDUCHU MEZI NOPY 18 l/m2, 2% , 20 mm
17. NETKANÁ TEXTILIE Z POLYPROPYLENOVÝCH VLÁKEN S PUTNÉ HMOTNOSTÍ 200 g/m2, ZEMNÍ/RANÉ
18. ZEMNÍ PODLOŽÍ, 2% , 0,2 mm
19. SUBSTRÁT, 2% , 80 mm
20. RŮSTLINA, 2% , 25–40 mm

P3 STŘ

1 : 20

SPÁDOVÝ KLÍN	10,0 mm
FILTRAČNÍ A OCHRANNÁ TEXTILIE 200 g/m–2	10,0 mm
TEPELNÁ IZOLACE ST ŘECHY DESKAMI Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU PĚNY 15,320 mm/2x60 mm/, VE DVOU VRSTVÁCH, KLADENÝCH NA VAZBU /KRASTE, VYHŘÍVÁNÁ-PODKLADKY/ EPS 150S	120,0 mm
TEPELNÁ IZOLACE ST ŘECHY DESKAMI Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU PĚNY 15,320 mm/2x60 mm/, VE DVOU VRSTVÁCH, KLADENÝCH NA VAZBU, EPS 150S	120,0 mm
ASFALT Z ASFALTOVÝCH PÁS Ů	10,0 mm
SPÁDOVÁ VRSTVA Z PROSTÉHO BETONU B15, S ZLATÁKY 20 mm ú ST ŘEDNÍCH 474. 3, 20–200 mm.	74,0 mm
BETONOVÁ DESKA	250,0 mm
VZDUCHOVÁ MEZERA	20,0 mm
MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED 600x600 mm	30,0 mm

P4 STŘ

1 : 20

ZÁK DESKA 12,5 mm	

P5 STŘ

1 : 20

Odmašťovatelná deska pro konstrukce se zvýšenými nároky na zvukovou izolaci	12,5 mm
MINERÁLNÍ VLNA, C/B profil v řadné 40 izolace 155 kg/m3 ČSN/Čtvrtá	50,0 mm
VZDUCHOVÁ MEZERA	145,0 mm
HLINÍKOVÉ PANELY S PUR P ÍNOU	120,0 mm
NOSNÝ SYSTÉM VNĚJŠÍHO OBKLADU	40,0 mm
KERAMICKÝ/KAMENNÝ/CEMENTOVÝ OBKLAD	20,0 mm

P6 STŘ

1 : 20

KERAMICKÝ/KAMENNÝ/CEMENTOVÝ OBKLAD	20,0 mm
NOSNÝ SYSTÉM VNĚJŠÍHO OBKLADU	40,0 mm
HLINÍKOVÉ PANELY S PUR P ÍNOU	120,0 mm
VZDUCHOVÁ MEZERA	145,0 mm
MINERÁLNÍ VLNA, C/B profil v řadné 40 izolace 155 kg/m3 ČSN/Čtvrtá	50,0 mm
Odmašťovatelná deska pro konstrukce se zvýšenými nároky na zvukovou izolaci	12,5 mm

P7 STŘ

1 : 20

OBKLAD ZE SYSTÉMOVÝCH DESEK – CEMENTOVÍ, ŘÍHANÉ DESKY/ KERAMICKÝ OBKLAD, BARVA, TAHAČ ŠEDÁ	20,0 mm
VZDUCHOVÁ MEZERA	20,0 mm
DŘEVĚNÉ/HLINÍK OVÉ	5,0 mm
TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VLNA S KYVUVÝM NOSNÝM SYSTÉM	140,0 mm
STAVAJÍCÍ CHÉMIE ZDIVO CIHLA D ÍRAVÁNÁ	378,9 mm
VNĚJŠÍ OMÍ KA 10 mm	